

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-tubowa-dh-hac-hfw2501tu-z-a-27135-5m-p-23650.html>



Kamera HD-CVI tubowa DH-HAC-HFW2501TU-Z-A-27135 5M

Cena brutto	1 108,23 zł
Cena netto	901,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26097
Producent	Brak

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL. Zmiany standardu dokonuje się za pomocą przełączników konfiguracyjnych.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

SPECYFIKACJA

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Przetwornik:	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2880 x 1620 - 5 Mpx tylko HD-CVI, 2560 x 1440 - 4 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p tylko HD-CVI, 960 x 576 - 960H, PAL
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 °
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm - Mototozoom
Kąt widzenia:	113 ° ... 31 ° (dane producenta)

	<ul style="list-style-type: none"> • <p>110° ... 32° (masz testy)</p>
Zasięg oświetlacza IR:	80 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> • <p>Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI</p>
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • <p>Obiektyw motozoom, AutoFocus</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>BLC/CHC/HLC-Pro - kompensacja światła tła / silnego światła</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Automatyczny balans białej</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Tryb dzień/noc</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>ICR - Mechaniczny filtr podczervenienia</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Konfigurowalne strefy prywatności</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów zwi/żrzanych z opadami atmosferycznymi • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu • D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 4 x
Menu ekranowe OSD:	tak
Zasilanie:	12 V DC / 890 mA
Pobór mocy:	≤ 10.7 W
Obudowa:	Compact, Aluminium
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelnosci:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0,78 kg
Wymiary:	244 x 90 x 90 mm