

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-tubowa-dh-hac-hfw2802e-a-0280b-8mpix-p-20823.html>



Kamera HD-CVI tubowa DH-HAC-HFW2802E-A-0280B 8Mpix

Cena brutto	797,03 zł
Cena netto	647,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22885
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

- Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/1.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS. Zmiany standardu dokonuje się za pomocą przełączników konfiguracyjnych.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	8 Mpx
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ 15 kl/s , 3072 x 2048 - 6 Mpx @ 20 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H, PAL
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Obiektyw:	3.7 ... 11 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"> • 112 ° ... 46 ° (dane producenta) • 105 ° ... 46 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Zasięg oświetlacza IR:	80 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna

Audio:	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI, • Wejście Audio - tylko HD-CVI
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom • 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	
Zasilanie:	12 V DC / 1 A
Pobór mocy:	≤ 12.5 W
Obudowa:	Compact, Aluminium
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.79 kg
Wymiary:	244 x 90 x 90 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

•

o