

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-tvi-kopulowa-ds-2ce79u8t-it3z-8mpix-p-20667.html>



## Kamera HD-TVI kopułowa DS-2CE79U8T-IT3Z 8Mpix

Cena brutto	<b>1 878,21 zł</b>
Cena netto	<b>1 527,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>22713</b>
Producent	<b>HIKVision</b>

### Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive Scan CMOS oraz interfejsem HD-TVI (High Definition Transport Video Interface).

Interfejs HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości do 8 Mpx (4K). Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Konstrukcja obudowy pozwala na montaż kamery zarówno na suficie jak i na ścianie (obraz nie jest obrócony o 90°).

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Dane techniczne:

Standard:	HD-TVI, PAL
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	8.29 Mpx
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8 Mpx, 4K UHD , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 960 x 576
Zasięg oświetlacza IR:	80 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm - <b>Motozoom</b>
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 108 ° ... 46 ° (dane producenta)</li> <li>• 104 ° ... 46 ° (nasze testy)</li> </ul>
Wyjście wideo:	1 x HD-TVI - Gniazdo BNC 1 x CVBS - Gniazdo BNC
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obiektyw motozoom</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</li> </ul>
Menu ekranowe OSD:	TAK
Zasilanie:	12 V DC / 1.1 A
Pobór mocy:	≤ 14 W
Obudowa:	Dome, Metalowa



---

Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.62 kg
Wymiary:	134 x 124 x 111 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	HIKVISION
Gwarancja:	<b>3 lata</b>