

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-tvi-tubowa-ds-2ce17u8t-it-8mpix-2-8mm-p-20651.html>



## Kamera HD-TVI tubowa DS-2CE17U8T-IT 8MPix 2.8mm

Cena brutto	<b>1 373,91 zł</b>
Cena netto	<b>1 117,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>22696</b>
Producent	<b>HIKVision</b>

### Opis produktu

DS-2CE17U8T-IT - to kamera HDTV marki Hikvision, o rozdzielczości maksymalnej 8MPX, przeznaczona do profesjonalnych systemów monitoringu.

Standard HDTV, w którym pracuje kamera, pozwala na przesył sygnału wizyjnego oraz danych (np. menu OSD), za pośrednictwem kabla koncentrycznego lub skrętki komputerowej (w tym przypadku wymagane są dodatkowe transformatory wideo).

DS-2CE17U8T-IT wyposażona została w obiektyw stałogniskowy 2.8mm, mechaniczny filtr podczerwieni i oświetlacz IR - o maksymalnym zasięgu do 40m. Dzięki temu kamera może pracować w warunkach nocnych i słabego oświetlenia.

#### Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość maksymalna 8MPX (HDTV)
- Obiektyw stałogniskowy 2.8mm, kąt widzenia ~102°
- Dwa wyjścia wideo: HDTV / CVBS (960H)
- WDR 120dB
- BLC / HLC
- Wbudowany oświetlacz podczerwieni EXIR o zasięgu do 40m
- Obudowa zewnętrzna IP67
- Temperatura pracy -40°C ~ 60°C
- Zasilanie 12VDC

#### Parametry techniczne:

Standard:	HD-TVI
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	8.3 Mpx
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ 12.5 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ 20 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ 25 kl/s 960 x 576 - 960H, CVBS
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 102 ° (dane producenta)</li> <li>• 100 ° (nasze testy)</li> </ul>
Wyjście wideo:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Vpp / 75 Ω - HD-TVI, Gniazdo BNC</li> <li>• 1 Vpp / 75 Ω - CVBS, Gniazdo BNC</li> </ul>
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z</li> </ul>

	<p>opadami atmosferycznymi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu</li> </ul>
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator Hikvision HD-TVI
Zasilanie:	12 V DC / 400 mA
Pobór mocy:	≤ 4.8 W
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.42 kg
Wymiary:	Ø 70 x 160 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	HIKVISION
Gwarancja:	<b>3 lata</b>