

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-hyu-495-6mpix-2-8mm-typu-robot-p-16482.html>

Kamera IP HYU-495 6Mpix 2,8mm typu robot

Cena brutto	1 413,80 zł
Cena netto	1 149,43 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18039
Producent	Hyundai

Opis produktu

Charakterystyka

- Czujnik CMOS 1 / 2.8 "6 megapikseli
- Rozdzielczość cyfrowa: 6MP (3072x2048), 5MP (3072x1728), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 720p (1280x720), etc.
- format kompresji H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
- Main Stream: 6MP / 5MP (20 ips), 4MP / 1080P / 720P (25 ips)
- Dodatkowy strumień: VGA / QVGA (25 obrazów / s)
- Strumień trzeciorzędny: 720P / VGA / CIF (25 ips)
- Tryb dzienny / nocny ze zdejmowanym filtrem mechanicznym
- Podświetlenie w podczerwieni: 10 metrów
- Minimalne oświetlenie: 0,01 lux F1.2 kolor / 0,028 lux F2,0 kolor / 0 lux IR włączone
- 2,8 mm (80 °)
- Menu OSD, AGC, BLC, rzeczywiste WDR 120dB, 3D-DNR
- 1 stały strumień główny ROI i strumień wtórny
- Videosensor i maska prywatności
- Regulacja jasności, nasycenia, kontrastu, ostrości, trybu lustra, rotacji obrazu
- Funkcje inteligentne (IVS): wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie włamań
- Wykrywanie twarzy
- Dwukierunkowe audio
- Slot na karty MicroSD / SDHC / SDXC (do 128 GB)
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 Base-T)
- Zawiera WiFi 802.11b / g / n
- Zasięg WiFi do 15 metrów
- protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour
- Kompatybilny z ONVIF (profil S, G), ISAPI
- Połączenie Plug & Play z NVR NEXTGEN
- Kompatybilny z DDEM DEMES
- Moc: 12V DC (± 20%)
- Obsługuje PoE 802.3af, klasa 3
- Temperatura pracy -10 ° C ~ + 40 ° C
- Wilgotność: 95% (bez kondensacji)

