

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-hyu-496-4mpix-2-8mm-typu-robot-p-16779.html>



Kamera IP HYU-496 4Mpix 2,8mm typu robot

Cena brutto	1 054,42 zł
Cena netto	857,25 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18349
Producent	Hyundai

Opis produktu

- 4 MP
- Cyfrowa rozdzielczość: 4MP (2688x1520), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720) itd.
- Formaty kompresji: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
- Strumień 1: 4MP / 3MP / 1080P (25 kl./s)
- Strumień 2: VGA / QVGA (25 kl./s)
- Strumień 3: 720P / VGA / CIF (25 kl./s)
- Tryb dzienny / nocny ze zdejmowanym filtrem mechanicznym
- Oświetlenie IR: 10 metrów
- Minimalne oświetlenie: 0,01 lux F1.2 kolor / 0,018 lux F1.6 kolor / 0 lux IR włączone
- Obiektyw stały 2,8 mm (98 °)
- Menu OSD, AGC, BLC, rzeczywiste WDR 120dB, 3D-DNR
- 1 stały strumień ROI 1 i strumień 2
- Wykrywanie ruchu i maska prywatności
- Regulacja: jasność, nasycenie, kontrast, ostrość, tryb lustra, obrót obrazu
- IVS: tripwire, wykrywanie włamań
- Wykrywanie twarzy
- 2-drożny dźwięk
- MicroSD / SDHC / SDXC (do 128 GB)
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 Base-T)
- WiFi 802.11b / g / n
- Zasięg WiFi do 15 metrów
- Protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6
- Kompatybilny z ONVIF (profil S, G), ISAPI
- Plug & Play z NVR NEXTGEN
- Kompatybilny z DDEM DEMES
- Zasilanie: 12 V DC (± 25%)
- PoE 802.3af, klasa 3
- Temperatura pracy -10 ° C ~ + 40 ° C
- RH: 95% (bez kondensacji)
- Wymiary: 102,8 x 65,2 x 32,6 mm
- Waga: 128 g
- Zasilanie nie jest wliczone w cenę

