

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kompaktowa-hq-mp2000nk-2mpix-1080p-p-11835.html>

Kamera IP kompaktowa HQ-MP2000NK 2MPix 1080p

Cena brutto	1 622,37 zł
Cena netto	1 319,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12684
Producent	HQVision

Opis produktu

Kamera HQ-MP2000NK

Kompaktowa kamera sieciowa HQ-MP2000NK została wyposażona w najnowszej generacji przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan zapewniający wysoką jakość obrazu w rozdzielczości FullHD (1920x1080, 25kl/s). Może współpracować z megapixelowymi obiektywami zapewniając wiernie odwzorowanie kolorów i kształtów obserwowanej sceny. Posiada także szereg funkcji obróbki sygnału, zmniejszających szumy i podnoszących jakość obrazu takich jak np.: DWDR, 3DDNR, AGC, BLC, HLC, WB, ROI. Wykorzystuje standard kompresji H.264, dzięki czemu nie obciąża łącza sieciowego oraz pozwala na zapis dłuższych filmów. Wyposażona jest w gniazdo kart pamięci micro SD obsługując karty pamięci o pojemności do 64GB. Wejście i wyjście alarmowe pozwala na integrację kamery z innymi urządzeniami np. automatyką domową. Kamera posiada także wejście i wyjście audio umożliwiając podłączenie głośników i mikrofonu. Dodatkowe wyjście analogowe BNC umożliwia np.: podłączenie monitora serwisowego.

Jest kompatybilna z najpopularniejszymi standardami ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI oraz posiada funkcji sieciowych pozwalające na pracę w sieciach internetowych. Aby podglądać obraz, i odtwarzać nagrania użytkownik może używać bezpłatnych aplikacji na urządzenia mobilne z systemami iOS, Android, Windows Phone. Można także obsługiwać kamerę przez komputer PC korzystając z oprogramowania HQ-VMS lub dowolnej przeglądarki internetowej.

Charakterystyka produktu

- przetwornik obrazu: 1/2.8" CMOS Progressive Scan
- rozdzielczość obrazu: FullHD 1920x1080 (25kl/s)
- dwa strumienie wideo
- metody kompresji: H.264, MJPEG
- mocowanie obiektywu: C/CS
- czułość: 0,05 lx / F2.0, AGC ON
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- funkcje: DWDR, 3DDNR, AGC, BLC, HLC, WB, ROI, detekcja ruchu
- 1 wejście audio, 1 wyjście audio
- 1 wejście alarmowe, 1 wyjście alarmowe
- wyjście serwisowe BNC
- wbudowane gniazdo kart micro SD/SDHC/SDXC (max. 64GB)
- złącze RJ45, 10Base-T, /100Base-TX
- funkcje sieciowe: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, QoS
- wsparcie ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
- zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)
- pobór mocy: max. 9W
- temperatura pracy: -30°C ~60°C
- wymiary: 68 x 56 x 144 mm
- waga: 700g