

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kompaktowa-snb-6010p-2mpix-4-6mm-bankoma-p-11643.html>

Kamera IP kompaktowa SNB-6010P 2Mpix 4,6mm bankoma

Cena brutto	2 648,82 zł
Cena netto	2 153,51 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12474
Producent	Samsung Techwin

Opis produktu

SNB-6010 marki **Samsung** to wysokiej klasy kamera sieciowa. Model ten charakteryzuje się niezwykle dyskretną konstrukcją, dzięki czemu urządzenie może być stosowane w niemal każdym miejscu. Obiektyw typu pin-hole o ogniskowej **4,6mm** połączony jest z długim przewodem z zasadniczą częścią urządzenia. **SNB-6010** posiada wszystkie cechy standardowej, profesjonalnej kamery IP, generując 2-megapikselowe, płynne nagrania. Kamera dostarcza obraz w rozdzielczości **1920 x 540pt**, który odświeżany jest z prędkością **30 klatek na sekundę**.

Kamera **SNB-6010** oferuje możliwości **detekcji ruchu**, **masek prywatności**, **stabilizacji obrazu** oraz **eliminacji zamglenia Defog**. Dodatkowo model ten pozwala na lokalne przechowywanie nagrań, dzięki zintegrowanemu gniazdu **microSD**. Urządzenie można zasilać standardowo z sieci elektroenergetycznej lub poprzez **PoE**. Zasilanie Power over Ethernet umożliwia ograniczenie ilości przewodów doprowadzonych do kamery, gdyż zarówno transmisja danych, jak i dopływ energii przebiegają tym samym kablem. **SNB-6010** jest zgodna z **Onvif**, co zapewnia łatwą integrację w sieci, w ramach której współpracują urządzenia różnych producentów

- Przetwornik:**1/2.8" PS 2.83M CMOS**

- Wielkość obrazu [px]:**1920 x 1080**

- Czułość [lux]:**0,5**

- Ogniskowa obiektywu [mm]:**4,6**

- Apertura [F]:**2,5**

- Kompresja:**H.264, MJPEG**

- Zasilanie:**12V DC, PoE**

- BLC:**TAK**

- WDR:**TAK**

- Wzmocnienie kontrastu:**SSDR**

- Redukcja szumów:**SSNR III**

- DIS:**TAK**

- Defog:**TAK**

- Detekcja ruchu:**TAK**

- Maski prywatności:**TAK**

-
- ATW:**TAK**
 - AWC:**TAK**
 - Wejście/wyjście alarmowe:**1 / 1**
 - Ethernet:**RJ-45 (10/100BASE-T)**
 - Częstotliwość odświeżania [fps]:**H.264: 30; MJPEG: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768 - 15, mniejsze - 30**
 - Protokoły:**TTCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),**
 - Temperatura pracy [°C]:**-10 - 55**
 - Waga [g]:**305**
 - Wymiary [mm]:**Obiektyw: Ø 24 x 42,4, Urządzenie: 76 x 121,1 x 28**