

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kompaktowa-snb-7004-3mpix-p-11645.html>

Kamera IP kompaktowa SNB-7004 3Mpix



Cena brutto	2 644,55 zł
Cena netto	2 150,04 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12476
Producent	Samsung Techwin

Opis produktu

3-megapikselowa kamera sieciowa Samsung SNB-7004 to urządzenie zasługujące na miano profesjonalnego narzędzia dozoru wizyjnego. Kamera generuje niesamowitej jakości obraz w rozdzielczości **3 megapikseli**, dostarczane z prędkością 30 klatek na sekundę. Przy formacie 2MP częstotliwość uzyskiwania nagrań zwiększa się aż dwukrotnie. Tak znakomicie dynamiczne materiały wideo stanowią idealnie oddanie nie tylko statycznych, ale również przemieszczających się w polu widzenia ze znaczną prędkością obiektów. Model ten został zaprojektowany zgodnie ze standardem **Onvif**, co zapewnia łatwą integrację kamery w instalacji, w której współpracuje sprzęt oraz oprogramowanie różnych producentów. Kamera może być zasilana zarówno z sieci elektroinstalacyjnej napięciem 24V AC lub 12V DC, jak i poprzez **PoE**.

SNB-7004 gwarantuje użytkownikom najwyższą jakość obrazu dzięki licznym funkcjom dodatkowym, w tym **rozszerzony zakres dynamiki WDR, kompensację światła tylnego BLC, wzmocnienie kontrastu SDR, redukcję szumów SSNR III oraz stabilizację obrazu DIS**. Kamera wyposażono została w **wejście oraz wyjście alarmowe** i zapewnia **dwukierunkową transmisję audio**. Aby umożliwić lokalne magazynowanie nagrań urządzenie posiada slot kart **microSD**. Produkt sprzedawany jest bez obiektywu.

- **Przetwornik: 1/2.8" PS Exmor 3.2M CMOS**

- Wielkość obrazu [px]: **2048 x 1536**

- Czulość [lux]: **0,1 (color); 0,01 (B/W)**

- Mocowanie obiektywu: **C / CS**

- Kompresja: **H.264, MJPEG**

- Zasilanie: **12V DC, 24V AC, PoE**

- Dzień/Noc: **TAK**

- BLC: **TAK**

- WDR: **TAK**

- Redukcja szumów: **SSNR III**

- Wzmocnienie kontrastu: **SSDR**

- DIS: **TAK**

- Defog: **TAK**

- Detekcja ruchu: **TAK**

- Maski prywatności: **TAK**

- ATW: **TAK**

- AWC: **TAK**

- Częstotliwość odświeżania [fps]:**H.264: 2048 x 1536 - 30; pozostałe - 60; MJPEG: 2048 x 1536 - 10; 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720,**
- Ethernet:**RJ-45 (10/100BASE-T)**
- Protokoły:**TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),**
- Temperatura pracy [°C]:**-10 - 55**
- Wymiary [mm]:**73,1 x 66,6 x 147,8**
- Waga [g]:**430**