

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-dh-ipc-ebw8630-iv-6mpix-1-3mm-p-17998.html>



## Kamera IP kopułowa DH-IPC-EBW8630-IV 6Mpix 1,3mm

Cena brutto	<b>3 900,34 zł</b>
Cena netto	<b>3 171,01 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>19719</b>
Producent	<b>Dahua</b>

### Opis produktu

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/1.8 " STARVIS™ CMOS
Wielkość matrycy:	6.3 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Rozdzielczość:	3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 2048 x 2048 - 4.2 Mpx , 2048 x 1536 - 3.1 Mpx , 1600 x 1200 - 1.9 Mpx
Tryby pracy:	Strumienie główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji  Firmware 2.600.0000.3.R, Build Date: 2017-08-30 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny : 3072 x 2048, 2048 x 2048, 2048 x 1536, 1600 x 1200</li> <li>• Strumień pomocniczy : 704 x 576, 352 x 288</li> <li>• Strumień pomocniczy 2 : 1280 x 960, 704 x 576</li> </ul>
Obiektyw:	1.3 mm - Fish Eye / F2.8
Kąt widzenia:	180 °
Zasięg oświetlacza IR:	10 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Interfejs RS-485:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 / MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 2
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny</li> <li>• Wyjście audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> </ul>
Przepływność (bitrate):	3 ... 9984 kbit/s H.265 8 ... 16384 kbit/s H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 6 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite, Android: Darmowa aplikacja imou</li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite, iOS (iPhone): Darmowa aplikacja imou Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus</li> </ul>
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	16.12
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analiza IVS - przekroczenie linii, wtargnięcie, FishEye Intelligent</li> <li>• Mapa ciepła - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Znak czasu i opis na obrazie</li> <li>• Obrót obrazu i odbicie lustrzane</li> <li>• Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• Detekcja ruchu</li> </ul>
Wandaloodporna:	IK10
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 1 A</li> </ul>
Pobór mocy:	≤ 12 W
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Klasa szczelności:	IP67
Waga:	0.610 kg
Wymiary:	Ø 150 x 51 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata