

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-dh-ipc-hdbw1320ep-w-0280-3mpix-p-13036.html>

Kamera IP kopułowa DH-IPC-HDBW1320EP-W-0280 3Mpix

Cena brutto	606,39 zł
Cena netto	493,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	14048
Producent	Dahua

Opis produktu

Matrix 3 Mp matrycę CMOS o średnicy 1/3 "progressive scan
Ilość efektywnych pikseli 2304 (B) x 1536 (H)
System skanowania progresywnego
Elektroniczna Prędkość migawki Auto / Manual 1/3 (4) ~ 1/100 000 s
Min. oświetlenie 0.01 lx / F2.0 (kolor), 0 Lux / F2.0 (diody IR).
Stosunek "sygnału do szumu" więcej niż 50 dB
Diody LED na podczerwień z max. zakres 30 m
Day & Night Auto (z wycięciem filtra IR) / kolor / czarno-białe
BLC BLC / HLC / DWDR
Balans bieli Auto / Manual
Kontrola wzmocnienia Auto / Manual
3D Noise Reduction
Bezpieczeństwo Maski do 4 obszarów
Długość ogniskowej 2,8mm

Max. Ujawnienie przysłony F2.0 (F2.0)
Ręczna regulacja ostrości
Kąt H: 77 ° C (100 ° C)
Typ obiektywu Fixed Iris
standard kompresji H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
Rozdzielczość 3M (2304 x 1296) / 1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)
Liczba klatek na sekundę, główny strumień 3M (1 ~ 20 kl./s) / 1080P (1 ~ 25 / 30fps)
Liczba klatek na sekundę, dodatkowy strumień VGA (1 ~ 25 / 30fps)
Szybkość przesyłania danych H.264: 32kbps ~ 8192kbps
Ethernet RJ-45 (10 / 100Base-T)
Wi-Fi Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n), 50 m (teren otwarty)
Protokół IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS
Zgodność ze standardem ONVIF, CGI
Max. liczba użytkowników 20 użytkowników
Smartfony iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Zasilanie 12 VDC, prąd
Pobór mocy 5,5 W
Warunki pracy -30 ~ 50 ° C, mniej niż 95% wilgotności względnej, wilgotność
Stopień ochrony IP67 przed wnikaniem brudu
Ochrona anty-wandal IK10
Wymiary $\Phi 110 \times 81$ mm
Waga 0,55 kg