Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 12:38

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-dh-ipc-hdbw2230rp-zs-2mpix-p-15353.html

Kamera IP kopułowa DH-IPC-HDBW2230RP-ZS 2Mpix

Cena brutto	**981,55 zł**
Cena netto	**798,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16733**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Obrotowa kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 zapewniaj?cym czyste i bardziej p?ynne przesy?anie obrazu w maksymalnej rozdzielczo?ci 2.1 MPx. Dzi?ki temu idealnie nadaje si? do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów. Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskow? 2.8 ... 12 mm pozwala na zdaln? regulacj? k?ta widzenia.

Zasi?g o?wietlacza podawany przez producenta zale?y od warunków ?rodowiskowych (przejrzysto?ci powietrza, otoczenia, koloru ?cian, czyli tzw. wspó?czynnika odbicia sceny).

Zgodno?? kamery z interfejsem ONVIF zapewnia mo?liwo?? stosowania jej w ró?nych systemach monitoringu IP zgodnych z tym interfejsem, niezale?nie od producenta. Mo?liwo?? zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, ?e urz?dzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i ?atwiejsze w instalacji.

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan Exmor CMOS
Wielko?? matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczo??:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Tryby pracy:	Strumienie g?ówny i pomocniczy mog? wyni?powa? w dowolnej konfiguracji Firmware 2.460.0000.14.R, build : 2017-07-20 • Strumie? g?ówny : 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720 • Strumie? pomocniczy : 720 x 576, 640 x 480, 352 x 288
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm - **Motozoom**
K?t widzenia:	• 92 ° ... 28 ° (dane producenta) • 104 ° ... 27 ° (nasze testy)
Stosunek sygna?/szum (S/N):	> 50 dB
Zas?g o?wietlacza IR:	30 m
Interfejs RS-485:	
Gniazdo karty pami?ci:	Obs?uga kart Micro SD do 128GB (mo?liwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 / M.IPEG
We?cia / wy?cia alarmowe:	
Audio:	
Przep?ywno?? (bitrate):	86 ... 5632 kbit/s @ H.265 216 ... 9216 kbit/s @ H.264
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP
Maks. liczba s?ytkowników on-line:	20
ONVIF:	16.12
Dost?p z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dost?p przez chmur? (P2P) • Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite, Android: Darmowa aplikacja Easy4ip • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite, iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Easy4ip • Istnie?? te? p?atne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus
Domy?lny adres IP:	192.168.1.108
Domy?lny login / has?o administratora:	admin / admin

Porty dost?pu przez sieci:	80, 37777
Porty dost?pu przez aplikacj? na PC:	37777
Port dost?pu przez aplikacj? mobiln?:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumie? g?ówny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumie? pomocniczy
WEB Server:	Wbudowany
Pr?dko?? transmisji strumienia g?ównego:	25 kb/s @ 1080p
Wybrane funkcje:	• Obiektyw motorzoom - Sterowanie z poziomu przegl?darki, NVR lub oprogramowania • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki o?wietlenia • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC - konfigurowalna kompensacja ?wiat?a wstecznego • HLC - Kompensacja silnego ?wiat?a (punktowego) • Tryb dzie?/noc (color/b&w/auto) • Konfigurowalne strefy prywatno?ci
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 450 mA
Pobór mocy:	7.5.4 W
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Biały
Wandalood?rcza:	ik10
Klasa szczelno?ci:	IP67
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.44 kg
Wymiary:	Ø 122 x 89 mm
Obs?ugiwane j?zyki:	angielski, polski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata