

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-dh-ipc-hdbw2531e-s-0360b-s2-p-19941.html>



Kamera IP kopułowa DH-IPC-HDBW2531E-S-0360B-S2

Cena brutto	977,86 zł
Cena netto	795,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21899
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera kopułowa IP; przetwornik 1/2.7" 5Megapixel progressive CMOS; obiektyw stałogniskowy 3.6mm; max. rozdzielczość 2592x1944; Funkcje: WDR 120dB, BLC/HLC, AWB, AGC, 3D-DNR, ROI, Smart IR, mirror; zasięg IR do 30m; klasa obudowy IP67, IK10.

Dane techniczne:

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7" 5Megapixel progressive CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2592x1944(2592x1944); 2688x1520(2688x1520); 3M(2048x1536); 2304x1296(2304x1296); 1080p(1920x1080); 1.3M (1280 x 960); 720p(1280x720); D1(704x 576/704x480); VGA(640x480); CIF(352x288/352x240)
Obiektyw:	3.6mm
Kąt widzenia:	84 °
Zasięg oświetlacza podczerwieni (IR):	30 m
Interfejs sieci:	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokoły sieciowe:	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
Max. liczba użytkowników on-line:	20
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • WDR 120dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła

	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyeczna regulacja wzmacnienia obrazu • Strefy prywatności • Detekcja ruchu • ROI - konfigurowalne obszary zainteresowania • Automatyeczny balans bieli • Smart IR
Gniazdo kart pamięci:	Obsługa kart microSD do 256GB; możliwy zapis lokalny
Obudowa:	Kopułka, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporność:	TAK, IK10
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Zasilanie:	12V DC/PoE (802.3af)
Pobór mocy:	< 5.2W
Waga:	0.49 kg
Wymiary:	81 mm x Φ109.9 mm
Producent / Marka:	DAHUA