

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-dh-ipc-hdw2531t-as-0360b-s2-p-19950.html>



Kamera IP kopułowa DH-IPC-HDW2531T-AS-0360B-S2

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 1 025,81 zł |
| Cena netto | 833,99 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 21908 |
| Producent | Dahua |

Opis produktu

Kamera kopułowa IP z przetwornikiem 1/2.7" 5Megapixel progressive CMOS; obiektyw stałogniskowy 3.6mm; max. rozdzielczość 2592×1944 (5MP); funkcje: WDR 120dB, 3D-DNR, BLC/HLC, AGC, ROI, mirror; zasięg IR do 30 m; klasa obudowy IP67; mikrofon.

Dane techniczne::

| | |
|---------------------------------------|--|
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/2.7" 5Megapixel progressive CMOS |
| Wielkość matrycy: | 5 Mpx |
| Rozdzielczość: | 2592×1944(2592×1944); 2688×1520(2688×1520); 3M(2048×1536); 2304×1296(2304×1296); 1080p(1920×1080); 1.3M (1280 × 960); 720p(1280×720); D1(704× 576/704×480); VGA(640×480); CIF(352×288/352×240) |
| Obiektyw: | stałogniskowy 3.6mm |
| Zasięg oświetlacza podczerwieni (IR): | do 30 m |
| Interfejs sieci: | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protokoły sieciowe: | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
| Max. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| Wybrane funkcje: | <ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • ROI - konfigurowalny obszar zainteresowania |

| | |
|-----------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Smart IR • wbudowany mikrofon |
| Obudowa: | kopułowa,metal + plastik |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Gniazdo kart pamięci: | Wbudowane gniazdo na karty MicroSD do 256GB |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C |
| Zasilanie: | 12V DC/PoE (802.3af) |
| Waga: | 0.56 kg (w opakowaniu) |
| Wymiary: | 100.9 mm × Φ109.9 mm |
| Producent / Marka: | DAHUA |