

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-dh-ipc-hdw5231r-ze-27135-2mpix-p-17995.html>



## Kamera IP kopułowa DH-IPC-HDW5231R-ZE-27135 2Mpix

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>1 797,02 zł</b> |
| Cena netto       | <b>1 460,99 zł</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>19715</b>       |
| Producent        | <b>Dahua</b>       |

### Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1920 x 1080 (1080p). Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu, gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów. Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 13.5 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Zgodność kamery z interfejsem ONVIF zapewnia możliwość stosowania jej w różnych systemach monitoringu IP zgodnych z tym interfejsem, niezależnie od producenta. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

|                   |   |
|-------------------|---|
| Standard:         | TCP/IP  |
| Przetwornik:      | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS   |
| Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx   |
| Rozdzielczość:    | 1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 1024 - 1.4 Mpx<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx<br>1280 x 720 - 720p   |
| Tryby pracy:      | Strumień główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji<br><br>Firmware 2.460.0000.14.R, build : 2017-07-20<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny : 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720</li> <li>• Strumień pomocniczy : 704 x 576, 352 x 288</li> <li>• Strumień pomocniczy 2 : 1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 352 x 288</li> </ul> |
| Obiektyw:         | 2.7 ... 13.5 mm - Motozoom  |
| Kąt widzenia:     |   |

|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 101 ° ... 31 ° (dane producenta)</li> <li>• 102 ° ... 29 ° (nasze testy)</li> </ul>  |
| Zasięg oświetlacza IR:                   | 50 m  |
| Stosunek sygnał/szum (S/N):              | > 50 dB   |
| Interfejs RS-485:                        |   |
| Gniazdo karty pamięci:                   | Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)  |
| Metoda kompresji obrazu:                 | H.265 / H.264 / MJPEG   |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:              |   |
| Audio:                                   | Wbudowany mikrofon  |
| Przepływność (bitrate):                  | 24 ... 9472 kbit/s @ H.264<br>14 ... 5632 kbit/s @ H.265  |
| Interfejs sieciowy:                      | 10/100 Base-T (RJ-45)   |
| Protokoły sieciowe:                      | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP  |
| WEB Server:                              | Wbudowany   |
| Maks. liczba użytkowników on-line:       | 20  |
| ONVIF:                                   | 16.12   |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 50 kl/s @ 1080p   |
| Dostęp z telefonu komórkowego:           | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite, Android: Darmowa aplikacja imou</li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite, iOS (iPhone): Darmowa aplikacja imou<br/>Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus</li> </ul> |
| Domyślny adres IP:                       | 192.168.1.108   |
| Domyślny login / hasło administratora:   | admin / admin   |
| Porty dostępu przez www:                 | 80, 37777   |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:     | 37777   |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:    | 37777   |
| Port ONVIF:                              | 80  |
| RTSP URL:                                | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny<br>rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy  |
| WEB Server:                              | Wbudowany   |
| Wybrane funkcje:                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania</li> </ul>   |

|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> </ul> |
| Zasilanie:          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ePoE,</li> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 710 mA</li> </ul>   |
| Pobór mocy:         | ≤ 8.5 W   |
| Obudowa:            | Dome - Metalowa   |
| Kolor:              | Biały   |
| Wandaloodporna:     |   |
| Klasa szczelności:  | IP67  |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C  |
| Waga:               | 0.60 kg   |
| Wymiary:            | Ø 122 x 105 mm  |
| Obsługiwane języki: | angielski, polski   |
| Producent / Marka:  | DAHUA   |
| Gwarancja:          | 3 lata  |