

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-dh-ipc-hdw5442tm-ase-0280b-4mpx-p-23298.html>



## Kamera IP kopułowa DH-IPC-HDW5442TM-ASE-0280B 4Mpx

Cena brutto	<b>2 521,51 zł</b>
Cena netto	<b>2 050,01 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>25681</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p

Obiektyw:	2.7 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 114 ° ... 47 ° (dane producenta)</li> <li>• 103 ° ... 46 ° (nasze testy)</li> </ul>
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Interfejs RS-485:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	

<p>Audio:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li>   <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>
<p>Interfejs sieciowy:</p>	<p>10/100 Base-T (RJ-45)</p>
<p>Protokoły sieciowe:</p>	<p>IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP</p>
<p>WEB Server:</p>	<p>Wbudowany</p>
<p>Maks. liczba użytkowników on-line:</p>	<p>20</p>

ONVIF:	19.12
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 4 Mpx 50 kl/s @ 1080p
Dostęp z telefonu komórkowego:	<p>Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus lub DMSS</li> <li>•</li> <li>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus lub DMSS</li> </ul>
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy

	ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	<p>rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=0 - Strumień główny</p> <p>rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=1 - Strumień pomocniczy</p>
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obiektyw motozoom</li> </ul>

- WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu
- F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
- ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu

- BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego
- HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
- AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu
- ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)

- Detekcja ruchu

- Strefy prywatności - maks.  
4

- Mirror - Odbicie lustrzane  
obrazu

- Detekcja dźwięku

- Mapa cieplna -  
zaznaczenie w obrazie  
odpowiednimi kolorami  
obszarów o różnym  
natężeniu ruchu



	<p>Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, szybki ruch - klasyfikacja ludzi i pojazdów, porzucony/brakujący obiekt, nielegalne parkowanie, detekcja zgromadzenia ludzi, detekcja podejrzanego działania, detekcja twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy, liczenie ludzi - wykrywanie i obsługa 4 niezależnych obszarów</p>
<p>Zasilanie:</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ePoE,</li><li>• PoE (802.3af),</li><li>• 12 V DC / 630 mA</li></ul>

Pobór mocy:	$\leq 7.5 \text{ W}$
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.72 kg
Wymiary:	Ø 122 x 108 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski

---

Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata