

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ds-2cd2122fwd-i-2mpix-2-8mm-p-12633.html>



## Kamera IP kopułowa DS-2CD2122FWD-I 2MPix 2,8mm

Cena brutto	<b>869,62 zł</b>
Cena netto	<b>707,01 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>13587</b>
Producent	<b>Dahua</b>

### Opis produktu

#### Specyfikacja techniczna

Nazwa	<b>HIKVISION DS-2CD2122FWD-I</b>
Kod	<b>K17366</b>
Standard	IP
Obudowa	Kopułowa
Kompresja	H.264/H.264+/MJPEG
Rozdzielczość	1920x1080
Praca wielostrumieniowa	Tak
Odświeżanie	25 kl./s dla 1920x1080 i niższych
Przetwornik	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Czułość	0,01 Lux @(F1,2, AGC ON), 0 lx w trybie z IR
Ogniskowa	4 mm
Kąt widzenia w poziomie	90°
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Oświetlacz IR	30 m
Regulacja jasności	Tak
Regulacja ostrości	Tak
Obszar ROI	Tak
Funkcje obrazu	3D-DNR, WDR(120 dB), BLC
Wzmocnienie	Automatyczne/Stałe
Zdarzenia alarmowe	Detekcja ruchu, analiza dynamiczna, sabotaż
Inteligentna analiza	Tak
Linie wirtualne	1
Obszary wykrycia intruza	1
Obszary ROI	1
Slot na kartę pamięci	mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC
Nagrywanie	zdalny serwer FTP, serwer NAS
Interfejs sieciowy	RJ-45 10/100Base-T
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Wspierane standardy	Onvif, PSIA, CGI, ISAPI
Stopień ochrony	IP66, IK08
Zasilanie	DC 12 V $\pm$ 10% PoE IEEE 802.3af
Pobór mocy	max. 5 W
Zakres temperaturowy uruchomienia kamery	-10...+40°C
Zakres temperaturowy pracy ciągłej	-30...+60°C
Wymiary	$\Phi$ 111 × 82 mm
Masa	0,5 kg