

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ds-2cd2383g2-i-8mpix-2-8mm-p-24811.html>



Kamera IP kopułowa DS-2CD2383G2-I 8Mpix 2,8mm

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 1 587,93 zł |
| Cena netto | 1 291,00 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 27471 |
| Producent | Brak |

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 8.3 MPx, 4K UHD.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

SPECYFIKACJA

| | |
|--|---|
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 8.3 Mpix |
| Rozdzielczość: | 3840 x 2160 - 8.3 Mpix, 4K UHD , 3200 x 1800 - 5.7 Mpix , 2688 x 1520 - 4 Mpix , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw: | 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | <ul style="list-style-type: none"> • 107 ° (dane producenta) • 104 ° (nasze testy) |
| Zasięg oświetlenia IR: | 30 m |
| Interfejs RS-485: | |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| W wejścia / wyjścia alarmowe: | |
| Audio: | |
| Obsługa karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kbps @ 8.3 Mpix 25 kbps @ 5.7 Mpix |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP |

| | |
|--|---|
| WEB Server: | Whudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 6 |
| ONVIF: | 18.12 |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.64 |
| Porty dostępu przez www: | 80 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 8000 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | <ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/StreamingChannel/101 - z autoryzacją • Strumień pomocniczy : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/StreamingChannel/102 - z autoryzacją |
| Wybrane funkcje: | <ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku miejsca z rejestratorem (awaria sieci) oraz po niej synchronizacja • Anti-Flicker - Technologia eliminująca efekt migotania obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepływu • BLC/HLC - kompensacja światła / silnego światła |

| | |
|---------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Mirror - Odhicie lustrzane obram • Konfigurowalne strefy przywano/ci • Detekcja ruchu - klasyfikacja ludzi i pojazdów • Sharpness - Wyostrozanie konturów obram • Inteligentna Analiza Obram, sabota? wideo, wtargni?cie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy |
| Zasilanie: | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA |
| Pobór mocy: | <ul style="list-style-type: none"> 6 W @ 12 V DC 77.5 W @ PoE (802.3af) |
| Obudowa: | Dome, Stop aluminium |
| Wandaloodporna: | |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelnosci: | IP67 |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.64 kg |
| Wymiary: | Ø 127 x 96 mm |
| Obslugiwane jzyki: | polski, angielski, hiszpański, niemiecki, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, litewski, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, turecki, węgierski, włoski |