

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ds-2cd2522fwd-iws-2mpix-2-8mm-p-12638.html>



Kamera IP kopułowa DS-2CD2522FWD-IWS 2MPix 2,8mm

Cena brutto	1 420,66 zł
Cena netto	1 155,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13599
Producent	Dahua

Opis produktu

Model	DS-2CD2522FWD-IWS	IP
Typ		2 Mpx
Rozdzielczość		25 kl./s
Prędkość		H.264+ (strumień) / JPEG (klatki)
Kodowanie		2
Liczba strumieni		0,01 lx / 0 lx (kolor/IR) F1.2, AGC zał.
Minimalne oświetlenie		2,8 / 4 / 6 mm (montaż M12)
Obiektyw		IR, zasięg do 10 m
Promiennik podczerwieni		Mechanicznie przesuwany filtr podczerwieni (IR Cut)
Przełączanie dzień/noc		1/1
Wejścia/Wyjścia dźwiękowe		1/1
Wejścia/Wyjścia alarmowe		Micro-SD/SDHC/SDXC (do 128 GB)
Port pamięci		WiFi
Komunikacja bezprzewodowa		Kopułowa
Obudowa		IP66
Klasa szczelności		IK08
Odporność		
	PRZETWORNIK	
Typ przetwornika		CMOS
Rozmiar przetwornika		1/3"
Liczba pikseli		1920 x 1080 px
Skanowanie obrazu		Progresywne
Synchronizacja obrazu		Wewnętrzna
Elektroniczna migawka		Automatyczna/Ręczna (1/3 ~ 1/10.000 s)
Szeroka dynamika		True WDR 120 dB
	SIEĆ	
Interfejsy komunikacyjne		Ethernet 100 Mb/s, RJ-45
		802.11b 11 Mb/s (CCK/QPSK/BPSK)
		802.11g 54 Mb/s (OFDM)
		802.11n 150 Mb/s (OFDM)
		2,4-2,4835 GHz,
		kanały 20/40 MHz
Pasma WiFi		802.11b/g/n:
		17/14/12,5 dBm ± 1,5 dBm
		802.11b/g/n: -90/-75/-74 dBm
		Maks. 50 m
Moc nadajnika WiFi		TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE,
		NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, ONVIF (profile S i G),
Czułość odbiornika WiFi		PSIA, CGI, ISAPI
Zasięg WiFi		64/128-bitowy WEP, WPA/WPA2,
Protokoły		WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
		FHD (1920x1080 px)@25 kl./s, UVGA (1280x960 px)@25 kl./s, HD (1280x720
Szyfrowanie WiFi		px)@25 kl./s
		D1 (704x576 px), CIF (352x288 px)
Strumień główny		Zmienny (VBR) / stały (CBR)
		Komputer: przeglądarka internetowa, oprogramowanie klienckie (freeware)
Strumień dodatkowy		Urządzenia mobilne (smartfon, tablet): mobilna aplikacja kliencka (freeware)
Typy strumieni		Multicast, filtracja adresów IP, dostęp anonimowy, powiadamianie email, obsługa
Obsługa i konfiguracja		NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Inne właściwości	WEJŚCIA / WYJŚCIA	
		Jasność, kontrast, nasycenie, odcień
Regulacje obrazu		AGC
Automatyczne wzmacnianie		3DDNR
Redukcja szumów		Auto
Równoważenie bieli		

Kompensacja odświeżania
Obszary zainteresowań
Powiększenie cyfrowe
Maski prywatności
Detekcja ruchu
Analityka obrazowa
Znak wodny
Tryby dzień/noc
Regulacja położenia
Kąty wychylenia
Inne właściwości

Zasilanie
Pobór mocy
Temperatury pracy
Wilgotność pracy
Waga
Wymiary

BLC
ROI
Digital Zoom
Tak
Tak
Detekcja wkroczenia w strefę, detekcja przekroczenia bariery
Watermark
Auto./Ręczny
3-osiowa
Panorama: $\pm 30^{\circ}$ ~ $+30^{\circ}$, nachylenie: 0° ~ 75° , rotacja: 0° ~ 360°
Import/eksport ustawień, konfiguracja uprawnień użytkowników, dziennik zdarzeń, detekcja sabotażu, detekcja konfliktu adresów, detekcja awarii nośnika pamięci, przycisk resetu

POZOSTAŁE

DC 12 V ($\pm 10\%$) / PoE (802.3af)
Maks. 5 W
 $\pm 30^{\circ}\text{C}$ ~ $+60^{\circ}\text{C}$
< 95 %
600 g
99,3 x 96,7 x 52,8 mm