

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ds-2cd2535fwd-is-3mpix-2-8mm-p-15239.html>



Kamera IP kopułowa DS-2CD2535FWD-IS 3Mpix 2,8mm

Cena brutto	1 581,82 zł
Cena netto	1 286,03 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16597
Producent	HIKVision

Opis produktu

Kamera **3 megapikselowa IP** model **DS-2CD2535FWD-IS(2.8mm)** marki **Hikvision** w obudowie **mini kopułowej** oferuje doskonałe parametry rejestrowanego obrazu przy przystępnej cenie samego urządzenia. Model ten wyposażony jest w **obiektyw stałogniskowy 2.8mm**. Posiada dobrej klasy przetwornik obrazu, który zapewnia wiernie oddane kolory i małe szумы przy ograniczonym oświetleniu. Urządzenie ma też wbudowany **oświetlacz podczerwieni IR** o zasięgu do **10 metrów**. Bogata funkcjonalność, charakterystyczna dla kamer **IP Hikvision** pozwala optymalnie skonfigurować parametry obrazu dla obserwowanej sceny. Atutem tej kamery jest także obsługa lokalnej rejestracji na kartach **uSDHC (do 128 GB)**. Do istotnych zalety rozszerzających funkcjonalność urządzenia należą wbudowane **wejścia i wyjścia alarmowe** oraz **wbudowany mikrofon**. Kamerę zasilac można w sposób konwencjonalny **DC 12 V** lub przez **PoE**.

CHARAKTERYSTYKA

- Rodzaj przetwornika: **CMOS**
- Ilość pikseli: **3Mpx**
- Rozdzielczość: **2048 x 1536**
- Obiektyw: **stałogniskowy 2.8mm**
- Funkcje: **3D DNR, WDR, BLC, ROI**
- Zasięg reflektora podczerwieni: **10 m**
- Slot na karty pamięci: **uSDHC (do 128 GB)**
- Wejście / wyjście alarmowe: **1 / 1**
- Wejście / wyjście sygnału audio: **1 / 1**
- Typ obudowy: **Mini kopułowa**

DANE TECHNICZNE

KAMERA	
Przetwornik	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Ilość pikseli	2048 x 1536
Czułość	0.005 Lux @ (F1.2, włączone AGC), 0 Lux z IR
Zasięg podczerwieni	10 m
OBIEKTYW	
Typ	Stałogniskowy
Ogniskowa	2.8mm
Maksymalna wartość przysłony	F1.6
Pole widzenia	98°
WIDEO	
Kompresja	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Szybkość odświeżania	2480 x 1536 @ 30 kl/s
AUDIO	



Kompresja	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
Wbudowany mikrofon	-
Wejście / wyjście	1 / 1
SIEĆ	
Interfejs komunikacyjny	-
Protokoły	-
ALARM	
Wejście / wyjście	1 / 1
Obsługa zdarzeń / funkcji	obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy
OGÓLNE	
Zasilanie	12 VDC, PoE
Pobór prądu	-
Obsługa kart pamięci	uSDHC (do 128 GB)
Temperatura pracy	-30°C do +60°C
Klasa szczelności	-
Klasa wandaloodporności	-
Wymiary	-
Waga	-