

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ds-2cd2545fwd-iws-4mpix-2-8mm-p-23237.html>



Kamera IP kopułowa DS-2CD2545FWD-IWS 4Mpix 2.8mm

Cena brutto	1 467,39 zł
Cena netto	1 193,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25609
Producent	Brak

Opis produktu

Kamera kopułkowa z przetwornikiem 1/2.5" Progressive Scan CMOS, obiektyw stałogniskowy 2.8mm, max. rozdzielczość 2688 × 1520 (4MP), funkcje: 120dB WDR, BLC/3D DNR/ROI/HLC, ROI, wbudowany moduł Wi-Fi, audio, alarm, Zasięg IR do 10m

Dane techniczne:

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2,5" Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2688×1520
Tryby pracy:	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny: 50Hz:25fps (2688×1520,2304×1296,1920×1080)60Hz: 30fps(2688×1520,2304×1296,1920×1080) • Strumień pomocniczy 1: 50Hz:25fps(640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)60Hz:30fps(640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) • Strumień pomocniczy 2: 50Hz: 25fps (1280×720, 640×360, 352×288)60Hz: 30fps (1280×720, 640×360, 352×240)
Obiektyw:	Stałogniskowy 2.8 mm

Kąt widzenia:	109 °
Zasięg oświetlacza IR:	10 m
Czytnik kart pamięci:	Wbudowany Micro SD/SDHC/SDXC, do 128 GB
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 / MJPEG
Wideo bitrate:	256Kbps~16Mbps
Audio WE/WY:	2/1
Kompresja audio:	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PC
Audio bitrate:	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2
Alarm WE/WY:	1/1
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • filtrowanie adresów IP • WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego •

	<ul style="list-style-type: none"> • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • Przycisk RESET
Moduł Wi-Fi:	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa standardów: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n • Zakres częstotliwości: 2.412 GHz - 2.4835 GHz • Protokoły: 802.11b: QPSK, DBPSK, CCK, 802.11g/n: OFDM/64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK • Transfer: 11b: 11Mbps 11g: 54Mbps, 11n: do 150Mbps • Zabezpieczenia: WPA, WPA2
Zasięg Wi-Fi:	do 50m
Obudowa:	Kopułka -metal/plastik
Kolor:	Biały
Wandaloodporna:	nie
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	ok. 0.40 kg

Zasilanie:	12 VDC \pm 25%, PoE (802.3af)
Wymiary:	Φ 110 mm \times 56.4 mm
Producent / Marka:	HIKVISION
Gwarancja:	3 lata