

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-hyu-409-4mpix-2-8mm-p-16265.html>

Kamera IP kopułowa HYU-409 4Mpix 2,8mm

Cena brutto	848,27 zł
Cena netto	689,65 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17793

Opis produktu

- Czujnik CMOS 1/3 ", 4 MP
- Cyfrowa rozdzielczość: 4 MP (2560 x 1440), 1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720) itd.
- H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
- Strumień 1: 4 MP, 1080P, 720P (20 kl./s)
- Strumień 2: D1, CIF, VGA, QVGA (20 kl./s)
- Tryb dzienny / nocny ze zdejmowanym filtrem mechanicznym
- Oświetlenie IR: 30 metrów
- Minimalne oświetlenie: 0,01 lux F1.2 kolor / 0,028 lux F2,0 kolor / 0 lux IR włączone
- Obiektyw stały 2,8 mm (100 °)
- Menu OSD, AGC, BLC, cyfrowy WDR, 3D-DNR
- 1 stały strumień ROI 1 i strumień 2
- Wykrywanie ruchu i maska prywatności
- Jasna regulacja, nasycenie, kontrast, ostrość, lustro
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 Base-T)
- Protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 UDP, Bonjour
- Kompatybilny z ONVIF (profil S, G), ISAPI
- Plug & Play z NVR NEXTGEN
- Kompatybilny z DDEM DEMES
- Zasilanie: 12 V DC / 5 W (Max 7 W PoE)
- Obsługiwany jest PoE 802.3af
- Temperatura pracy: -30 ° C ~ + 50 ° C
- RH: 95%
- IP67
- IK10
- Odporny na błyskawice 2KV
- Metalowa skrzynka
- Wymiary: Ø111 x 82,4 mm
- Waga: 410 g
- 3AXIS: montaż ścienny i sufitowy
- Przycisk reset
- Zasilanie nie jest wliczone w cenę