

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-hyu-412-4mpix-2-8mm-p-17499.html>

Kamera IP kopułowa HYUNDAI HYU-412 4Mpix 2,8-12mm

Cena brutto	1 229,73 zł
Cena netto	999,78 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	19185
Producent	Hyundai

Opis produktu

- CMOS 1/3 ", 4 MP
- Cyfrowa rozdzielczość: 4 MP (2560 x 1440), 1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720) itd.
- H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
- Strumień 1: 4 MP, 1080P, 720P (20 kl./s)
- Strumień 2: D1, CIF, VGA, QVGA (20 kl./s)
- Tryb dzienny / nocny ze zdejmowanym filtrem mechanicznym
- Iluminacja w podczerwieni: 20 ~ 30 metrów
- Minimalne oświetlenie: 0,01 lux F1.2 kolor / 0,018 lux F1.6 kolor / 0 lux IR włączone
- Zmotoryzowany obiektyw z 2,8 ~ 12 mm (98 ° -30 °) z autofokusem
- Menu OSD, AGC, BLC, rzeczywiste WDR 120dB, 3D-DNR
- 1 stały strumień ROI 1 i strumień 2
- Wykrywanie ruchu i maska prywatności
- Regulacja: jasność, nasycenie, kontrast, ostrość, lustro
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 Base-T)
- Protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 UDP, Bonjour
- Kompatybilny z ONVIF (profil S, G), ISAPI
- Plug & Play z NVR NEXTGEN
- Kompatybilny z DDEM DEMES
- Zasilanie: 12 V DC / 11 W (PoE 12,9 W)
- PoE 802.3af
- Temperatura pracy -30 ° C ~ + 60 ° C
- RH: 95% (bez kondensacji)
- IP67
- Odporny na błyskawice 2KV
- PCV i metalowa obudowa
- Wymiary: Ø130,5 x 102,4 mm
- Waga: 485 g
- 3AXIS: montaż ścienny i sufitowy
- Zasilanie nie jest wliczone w cenę

