

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-hyu-419-2mpix-2-8-12mm-motozoom-p-16782.html>



Kamera IP kopułowa HYU-419 2Mpix 2,8-12mm motozoom

Cena brutto	1 059,46 zł
Cena netto	861,35 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18352
Producent	Hyundai

Opis produktu

- 2MP
- Rozdzielczość cyfrowa: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720) itd.
- H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
- Strumień 1: 1080P, 1,3MP, 720P (25/30 fps)
- Strumień 2: 704 x 576 (25 kl / s), 704 x 480 (30 kl / s), 640 x 480, (25/30 kl / s), 352 x 288 (25 kl / s), 352 x 240 (30 kl / s), 320 x 240 (25/30 kl / s)
- Tryb dzienny / nocny ze zdejmowanym filtrem mechanicznym
- Oświetlenie IR: 30 metrów
- Minimalne oświetlenie: 0,01 lux F1.2 kolor / 0,018 lux F1.6 kolor / 0 lux IR włączone
- 2,8 ~ 12 mm (98 ° ~ 34 °) zmotoryzowany obiektyw z autofokusem
- Menu OSD, AGC, BLC, WDR cyfrowe, 3D-DNR
- 1 stały zwrot z inwestycji
- detekcja ruchu i maska prywatności
- Regulacja: jasność, nasycenie, kontrast, lustro ostrości
- MicroSD / SDHC / SDXC (do 128 GB)
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 Base-T)
- Protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Kompatybilny z ONVIF (profil S, G), PSIA, CGI, ISAPI
- Plug & Play z połączeniem NVR NEXTGEN
- Kompatybilny z DDEM DEMES
- Zasilanie: 12 V DC / 10 W (PoE 12 W)
- Obsługiwany jest PoE 802.3af
- Temperatura pracy: -30 ° C ~ + 50 ° C
- RH: 95% (bez kondensacji)
- IP67
- IK10
- Metalowa skrzynka
- Wymiary: Ø141 x 99,9 mm
- Waga: 800 g
- 3AXIS: montaż ścienny i sufitowy
- Przycisk reset
- Zasilanie nie jest wliczone w cenę

