

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-hyu-664-4mpix-2-8mm-p-19492.html>

Kamera IP kopułowa HYU-664 4Mpix 2,8mm

Cena brutto	1 020,41 zł
Cena netto	829,60 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21390

Opis produktu

Matryca CMOS 1/3 ", 4 MP
2560 x 1440 przy 20 fps
Obiektyw 2,8 mm
Conectividad WiFi
Compresión de vídeo H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Reducción digital de ruido 3D
Incorpora micrófono (sonido mono)
Grado de protección IP66

Matryca CMOS 1/3 ", 4 MP
Rozdzielczość cyfrowa: 4 MP (2560 x 1440), 3 MP (2304 x 1296), 1080 P (1920 x 1080), 720 P (1280 x 720) itp.
H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
Strumień 1: 4MP (20 fps), 3MP, 1080P, 720P (25 fps)
Strumień 2: 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240 (25 fps)
Tryb dzienny / nocny z wyjmowanym filtrem mechanicznym
Oświetlenie IR: 30 metrów
Minimalne oświetlenie: 0,028 luksa F2.0 kolor / 0 luksów IR wł
Obiektyw 2,8 mm
Kąt widzenia: 100 ° H, 55 ° V i 117 ° D
Automatyczna kontrola wzmocnienia
Kompensacja podświetlenia
Cyfrowy WDR
Cyfrowa redukcja szumów 3D
Maska prywatności, lustro, znak wodny
1 ROI w strumieniu 1
Regulacja jasności, nasycenia, kontrastu i ostrości za pomocą oprogramowania klienckiego i przeglądarki internetowej
Mikrofon zintegrowany z dźwiękiem monofonicznym
Przycisk reset
MicroSD / SDHC / SDXC do 128 GB (karta nie jest dołączona)
Interfejs sieciowy: Auto-adaptacyjny RJ45 (10 / 100M)
Protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
WiFi 802.11b / g / n 2,4 GHz z WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA-PSK2 i WPS
Zasięg WiFi do 50 metrów
Kompatybilny z ONVIF (Profile S / G), ISAPI
Plug & Play z NVR NEXTGEN
Kompatybilny z DDNS DEMES
IP66
Zasilanie: 12 V DC, maks. 6 W.
Temperatura pracy -30 ° C ~ + 60 ° C
RH: <95%, bez kondensacji
Plastikowa i metalowa obudowa
Wymiary: Ø121,4 x 92,2 (Al) mm



Waga: 467 g

2AXIS: 0 ° ~ 355 ° (PAN), 0 ° ~ 75 ° (TILT)

Zasilacz nie jest wliczony w cenę