

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-hyundai-hyu-394-4mpix-2-8mm-p-15323.html>

## Kamera IP kopułowa HYUNDAI HYU-394 4Mpix 2,8mm

Cena brutto	<b>1 932,18 zł</b>
Cena netto	<b>1 570,88 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>16699</b>
Producent	<b>Hyundai</b>

### Opis produktu

- 1/3 "CMOS, 4 MP
- rozdzielczość cyfrowa: 4MP (2688x1520), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), itd.
- H.264 / H.264 + / MJPEG
- Strumień 1: 4MP (20 fps), 1080P, 720P (25 kl./s)
- Strumień 2: D1 / 4CIF, CIF (25 kl./s)
- tryb dzienny / nocny z wymiennym filtrem mechanicznym
- Podświetlenie IR: 10 metrów
- Minimalne oświetlenie: 0,01 lux F1.2 kolor / 0 lux IR On
- obiektów o stałej średnicy 2,8 mm (106 °)
- Kompensacja tła
- rzeczywisty WDR 120dB
- redukcja szumów 3D
- Tryb lustra
- ROI
- Maski prywatności
- Inteligentne funkcje: wykrywanie włamań, tripwire, wykrywanie ruchu, dynamiczne analizy
- MicroSD / SDHC / SDXC do 128 GB (karta nie jest dołączona)
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 Base-T)
- włączono WiFi 802.11b / g / n
- zasięg WiFi: do 15 metrów
- protokoły Netowrk: TCP / IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Kompatybilny z ONVIF (profil S, profil G), PSIA, CGI, ISAPI
- kompatybilny z DDNS DEMES
- IP67
- IK08
- Zasilanie: 12V DC, maks. 5W
- PoE 802.3af obsługiwane
- Temperatura robocza: -30 ° C ~ + 60 ° C
- HR: <95%, bez kondensacji
- metalowa obudowa
- wymiary: 99,3 x 96,7 x 52,8 mm
- Waga: 600 g
- Zasilacz nie jest dołączony

