

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-snv-7084p-3mpix-3-8-5mm-p-7074.html>



Kamera IP kopułowa SNV-7084P 3Mpix 3-8,5mm

Cena brutto	3 941,17 zł
Cena netto	3 204,20 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	07427
Producent	Samsung Techwin

Opis produktu

SNV-7084 to sieciowa kamera typu **Dzień / Noc** marki **Samsung**, w **wandaloodpornej** kopułkowej obudowie. Wyposażenie w doskonałej klasy przetwornik umożliwia rejestrację znakomitej jakości obrazu w rozdzielczości **3 megapikseli**, a zmienneogniskowy obiektyw **3 ~ 8,5mm** pozwala na objęcie obserwacją dużego obszaru. Kamera dedykowana jest do montażu w sufitach podwieszanych, posiada **po jednym wejściu i wyjściu alarmowym oraz audio**, a także możliwość wykrywania dźwięku. **Detekcja dźwięku** jest niezwykle praktycznym rozwiązaniem, gdyż odgłosy dochodzą zwykle z obszaru znacznie przekraczającego pole widzenia kamery. **SNV-7084** to urządzenie zgodne ze standardem **Onvif**, które bezproblemowo współpracuje ze sprzętem oraz oprogramowaniem różnych producentów.

Cechy charakterystyczne kamery IP SNV-7084:

- obraz w formacie 2048 x 768pt
- montaż w suficie podwieszanym
- zmienneogniskowy obiektyw
- tryb Dzień / Noc
- slot microSD
- wejścia i wyjścia alarmowe oraz audio
- Onvif
- ochronna obudowa IP66 IK10
- inteligentna analiza obrazu
- zasilanie 12V DC lub PoE
- menu OSD
- redukcja szumów SSNR III
- wzmocnienie kontrastu SSSR

- Przetwornik:**1/2.8" PS Exmor 3.2M CMOS**
- Wielkość obrazu [px]:**2048 x 1536**
- Czułość [lux]:**0,1 (color), 0,01 (B/W)**
- Ogniskowa obiektywu [mm]:**3 - 8,5**
- Apertura [F]:**1,2**
- Kompresja:**H.264, MJPEG**
- Kompresja audio:**G.711 u-law /G.726 selectable, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps**
- Zasilanie:**24V AC, 12V DC, PoE**
- Gniazdo karty pamięci:**microSD/SDHC/SDXC**
- Zakres obrotu [°]:**0 ~ 354**
- Zakres pochylenia [°]:**0 ~ 67**
- Rotacja [°]:**0 ~ 355**
- Dzień/Noc:**TAK**
- BLC:**TAK**
- WDR:**TAK**

- Wzmocnienie kontrastu:**SSDR**
- Redukcja szumów:**SSNR III**
- DIS:**TAK**
- Defog:**TAK**
- Detekcja ruchu:**TAK**
- Maski prywatności:**TAK**
- Temperatura pracy [°C]:**-40 - 55**
- Obudowa:**IP66, IK10**
- Waga [g]:**1320**
- Wymiary [mm]:**Ø 160 x 118,5**