

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-mobilna-ds-2xm6522g0-im-nd4mm-2mpix-p-27020.html>



Kamera IP mobilna DS-2XM6522G0-IM/ND(4mm) 2Mpix

Cena brutto	2 639,76 zł
Cena netto	2 146,15 zł
Numer katalogowy	30018
Kod producenta	DS-2XM6522G0-IM/ND-4
Producent	Brak

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p.

Wyjątkowo solidna konstrukcja kamery, odpowiedni kształt, doskonała klasa szczelności IP68 oraz najwyższa klasa wytrzymałości mechanicznej IK10 pozwalają na pracę kamery nawet w bardzo trudnych warunkach (np. montaż na karoserii pojazdu).

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Przewód połączeniowy został zakończony złączem M12.

SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
System skanowania:	Progresywny
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	4.0 mm
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"> • 77 ° (dane producenta) • 74 ° (nasze testy)
Kompresja:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Zasięg oświetlacza IR:	10 m
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	
Gniazdo karty pamięci:	
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-TX, Gniazdo M12, 4-pin - kod D
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP,

	PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Interfejs RS-485:	
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

	<ul style="list-style-type: none"> • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja utraty ostrości obiektywu • Urządzenie posiada wbudowaną grzałkę • Inteligentna analiza obrazu : Detekcja ruchu, wtargnięcie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, porzucony/brakujący obiekt, zmiana sceny, detekcja twarzy
Zasilanie:	PoE (802.3af)
Pobór mocy:	≤ 8.8 W
Obudowa:	Compact, Aluminium
Kolor:	Czarny
Wandaloodporna:	IK10
Klasa szczelności:	IP68
Temperatura pracy :	-40 °C ... 70 °C
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski
Waga:	0.88 kg
Wymiary:	164 x 123 x 65 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	316400111