

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-pinhole-hyu-404-2mpix-3-7mm-p-16786.html>

## Kamera IP pinhole HYU-404 2Mpix 3,7mm

Cena brutto	<b>1 123,03 zł</b>
Cena netto	<b>913,03 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>18356</b>
Producent	<b>Hyundai</b>

### Opis produktu

- 2 MP
- Cyfrowa rozdzielczość: 1080P (1920 x 1080), 1,3 MP (1280 x 960), 720P (1280 x 720), D1 (704 x 576), VGA (640 x 480), CIF (352 x 288)
- H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
- Strumień 1: 1080P, 1,3MP, 720P (25 kl./s)
- Strumień 2: D1, VGA, CIF (25 fps)
- Strumień 3: 1080P, 1,3MP, 720P, D1, VGA (15 kl./s)
- Tryb dzienny / nocny z filtrem elektronicznym
- 0,025 lux F1.2 (kolor, AGC włączone) / 0,109 lux F2,50 (kolor, AGC włączone) / 0,005 lux F1.2 (B / W, AGC włączone) / 0,022 lux F2,5 (B / N, AGC na)
- stała soczewka 3,7 mm (78 °)
- Menu OSD
- Kontrola wzmocnienia Automatic
- Real WDR 120dB
- 3D-DNR
- 1x ROI na strumień
- Jasność, nasycenie, kontrast, ostrość i regulowany kąt obrotu obrazu z oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej
- Analizy behawioralne: Tripwire, wykrywanie włamań, wykrywanie wejść / wyjść, detekcja bagażu bez nadzoru, detekcja obiektu eliminacji
- Wyjątek: wykrywanie zmian sceny, wykrywanie rozmycia
- Wykrywanie twarzy
- 1 wejście audio
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10 / 100M)
- Protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Kompatybilny z ONVIF (profil S / G), ISAPI
- & Graj z NVR NEXTGEN
- Kompatybilny z DDEM DEMES
- Zasilanie: 12 V DC (± 20%)
- Zużycie: 3W
- Temperatura pracy -30 ° C ~ + 60 ° C
- RH: 95% (bez kondensacji)
- Obudowa z aluminium
- Wymiary: 31 x 31 x 26 mm
- Waga: 93 g
- Regulowany wspornik
- Zasilanie nie jest wliczone w cenę
- Przycisk reset

