

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-bcs-sdip4225a-iii-2mpix-2516-p-15095.html>



Kamera IP Speed Dome BCS-SDIP4225A-III 2MPix 25/16

Cena brutto	4 087,30 zł
Cena netto	3 323,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16434
Producent	BCS

Opis produktu

Cechy BCS-SDIP4225A-III

Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS SONY Exmor CMOS
 Zoom optyczny 25x, 4.8mm-120.0mm
 Funkcja poszerzonej dynamiki WDR
 Funkcja Defog, funkcja ROI(Region of Interest)
 Kompresja H.265/H.264+/MJPEG, trzy strumienie kodowania
 Max 50kl/s przy 2Mpx, 1080p (1920x1080)
 Dzień/Noc(ICR), Auto iris, Auto focus, AWB, AGC, BLC, HLC, Ultra DNR
 Do 24 stref prywatności o dowolnych wymiarach
 Wbudowany Web Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja mobilna BCS(iOS, android)
 Inteligentne funkcje detekcji, przekroczenie linii, detekcja intruza, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się / zniknięcie obiektu
 Wbudowane 2 wejścia i 1 wyjście alarmowe
 Wbudowane wejście i wyjście audio
 Wbudowane gniazdo karty Micro SD do 128GB
 Zasilanie AC 24V / PoE+

Parametry PTZ

Max prędkość pracy 500°/s, 0°-360° obrotu, 0°-90° auto flip 180°
 Do 300 presetów(DH-SD), 5 ścieżek, 5 auto-scan, 8 tras
 Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D
 Ustawienie prędkości (regulacja od 1 do 8)
 Automatyczny powrót do poprzedniego położenia kamery/obiektywu po zaniku zasilania
 Ruch w oczekiwaniu: Wywołanie Presetów/Tras oraz innych operacji po określonym czasie (również po okresie bezczynności przy starcie systemu)
 Inteligentne pozycjonowanie 3D
 Obudowa zewnętrzna IP67, IK10
 Łatwa instalacja, przyjazna budowa kamery, dostępne uchwyty i adaptory ułatwiające montaż kamery,

Model

Custom okablowanie
 Instalacja
 Instrukcja
 Certyfikat
 Certyfikat CE
 Dokumentacja
 Instrukcja obsługi
 Instrukcja instalacji
 Instrukcja obsługi
 Instrukcja obsługi
 Instrukcja obsługi
 Instrukcja obsługi
 Instrukcja obsługi
 Instrukcja obsługi

BCS-SDIP4225A-III

Prędkość pracy 500°/s
 Obrotowa 0°-360°
 Auto flip 180°
 Presety 300
 Ścieżki 5
 Auto-scan 5
 Trasy 8
 Protokoły DH-SD, Pelco-P/D
 Regulacja prędkości 1-8
 Automatyczny powrót do poprzedniego położenia kamery/obiektywu po zaniku zasilania
 Wywołanie Presetów/Tras oraz innych operacji po określonym czasie (również po okresie bezczynności przy starcie systemu)
 Pozycjonowanie 3D
 Obudowa zewnętrzna IP67, IK10
 Instalacja, przyjazna budowa kamery, dostępne uchwyty i adaptory ułatwiające montaż kamery,

8mm ~ 120mm: