

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-dh-sd22204ue-gn-w-2mpix-p-19331.html>



Kamera IP Speed Dome DH-SD22204UE-GN-W 2Mpix

Cena brutto	1 697,39 zł
Cena netto	1 379,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21214
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów. Kamerom z serii "Starlight" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu.

Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 m.

W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości 4Mpx zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s.

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Oświetlacz IR:	
Obiektyw:	2.7 ... 11 mm
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"> • 113 ° ... 30 ° (dane producenta) • 105 ° ... 35 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 4
Zoom cyfrowy:	x 16
Czułość:	0.005 Lux (kolor)

	0.0005 Lux (B/W)
Tryby pracy:	<p>Strumienie główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji Firmware V2.623.0000000.22.R.E4.383, build: 2019-04-09</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720 • Strumień pomocniczy : 704 x 576, 352 x 288 • Strumień pomocniczy 2 : 1280 x 720, 704 x 576, 352 x 288
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB (AGC wyłączone)
Prędkość obrotowa przy presetach:	<ul style="list-style-type: none"> • 100 °/s (poziom) • 60 °/s (pion)
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	<ul style="list-style-type: none"> • 0.1 °/s ... 100 °/s (poziom) • 0.1 °/s ... 60 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie:	0 ° ... 355 - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 90 °
Protokoły:	DH-SD
Interfejs RS-485:	
Liczba presetów:	300
Skanowanie w poziomie:	
Ustawiane trasy ruchu:	5
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 / MJPEG
Audio:	
Przepływność (bitrate):	448 ... 8192 kbit/s
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-TX (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
WEB Server:	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	18.06

Dostęp z telefonu komórkowego:	Port 37777 <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń) ; Antena - Gniazdo SMA • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja ruchu • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzień/noc • Analiza IVS : detekcja twarzy, przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt
Zasilanie:	12 V DC / 460 mA
Pobór mocy:	≤ 5.5 W
Obudowa:	Speed Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Klasa szczelności:	IP66

Wandaloodporna:	IK10
Waga:	0.61 kg
Wymiary:	Ø 123 x 89 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata