

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-dh-sd6ae530u-hni-5mpix-3016x-p-13112.html>



Kamera IP Speed Dome DH-SD6AE530U-HNI 5Mpix 30/16x

Cena brutto	16 622,05 zł
Cena netto	13 513,86 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	14128
Producent	Dahua

Opis produktu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Model	DH-SD6AE530U-HNI
Standard	P
Przetwornik	1/1.9" Exmor CMOS
Rozdzielczość	5M (2560 x 1920) / 3M (2048 x 1536) / 1080P (1920 x 1080) / 1.3M (1280 x 960) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240)
Czułość	Kolor: 0.01Lux@F1.5; 0Lux@F1.5 (IR)
Zasięg promiennika IR	200 metrów
Obiektyw w komplecie	6-180 mm
Liczba / prędkość presetów	300 / Obrót poziomy: 240°/s ; Obrót pionowy: 200°/s
Kąt widzenia	H: 61.2° ~ 2.1°
Zoom optyczny / cyfrowy	30x / 16x
Smart Phone	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Prędkość zapisu	Główny strumień: 5M / 3M / 1.3M / 720P (1 ~ 25 / 30fps), 1080P (1 ~ 50 / 60fps), Pod strumień 1: D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps), Pod strumień 2: 5M (1 ~ 20 kl./s), 1080P / 1.3M / 720P (1 ~ 25 / 30fps)
Redukcja szumów	Tak, 2D/3D
Audio	1/1 kanał wejściowy/wyjściowy
Protokoły	IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
Wejście / wyjście alarmowe	7 / 2
Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG
Zasilanie	AC24V / 3A (± 25%), Hi-PoE
Stopień ochrony	IP67
Odporność na uderzenia	IK10
Temperatura pracy	-40...70 °C
Wymiary	Φ240mm x 382mm
Waga	6.8 kg