

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-dh-sd8a840vi-hni-8mpix-p-24515.html>

Kamera IP Speed Dome DH-SD8A840VI-HNI 8Mpix

Cena brutto	17 585,14 zł
Cena netto	14 296,86 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	19748
Producent	Brak

Opis produktu

Kamera

Przetwornik 1/1.8" STARVIS™ CMOS

Ilość pikseli 2592×1520

Czułość Color: 0.002Lux@F1.4; B/W: 0.0002Lux@F1.4; 0Lux@F1.4 (IR on)

Zasięg podczerwieni do 450 metrów

Obiektyw

Obiektyw 5.6mm~223mm

Zoom optyczny 40x

Typ obiektywu Zmiennieogniskowy

Maksymalna wartość przysłony F1.4~ F4.8

Pole widzenia Horyzontalny: 63.9° ~ 2.0°

Wideo



Kompresja	H.265+/H.265/H.264+/ H.264
Szybkość odświeżania	Main stream: 4K(1~25/30fps), 1080P/1.3MP/720P (1~25/30fps) Sub stream1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) Sub stream2: 1080P/1.3M/720P (1 ~ 25/30fps)
Bit rate	H.265/H.264: 512K ~ 8192Kbps
PTZ	
Obrót	360°
Prędkość obrotu	Pan: 0.1° ~240° /s; Tilt: 0.1° ~100° /s
Funkcje automatyki	5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan ,Auto Scan
audio	
Kompresja	G.711a/G.711mu/PCM/G.726/AAC/G722.1/G.729/ MPEG2-Layer2
Wejście / wyjście	1/1
Alarm	
Obsługa zdarzeń	Przekroczenie linii, obiekt w strefie, zagubiony lub porzucony obiekt.
Wejście alarmowe	7
Wyjście alarmowe	2
Inne	RS485
Sieć	
Ethernet	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x
Interoperability	ONVIF Profile S&G, API
Ogólne	



Zasilanie	AC 24V/3A(±25%), Hi-PoE
Pobór prądu	26W, 38W (IR on, Heater on)
Temperatura pracy	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F) / Less than 95% RH
Klasa szczelności	IP67
Klasa wandaloodporności	-
Wymiary	Φ262(mm) x 415.6(mm)
Waga	8.5kg