

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-ds-2de2204iw-de3w-2mpix-4x-p-14461.html>



Kamera IP Speed Dome DS-2DE2204IW-DE3/W 2MPix 4x

Cena brutto	1 956,93 zł
Cena netto	1 591,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15705
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Cechy produktu

rozdzielczość obrazu 2 MP (1920 x 1080)
obrotowa kamera IP (DS-2DE2204IW-DE3/W)
inteligentne pozycjonowanie 3D
DWDR, 3D DNR, BLC
2x wbudowane podświetlenie w kolorze
kompresja H.264+/H.265+ 4:1/5:1
złoty nokleń obrotowy (180° w pionie i 110° w poziomie)
IPK: 7474-10019-100
100% obszar zamknięcia (200°)
100% obszar zamknięcia (200°)
2 wejścia / wyjście alarmowe
wbudowany mikrofon
infrapoczwerny

Kamera obrotowa IP DS-2DE2204IW-DE3/W to nowoczesne urządzenie przeznaczone do pracy w warunkach wewnętrznych. Za sprawą wbudowanego obiektywu 2.8-12mm zapewnia doskonałą jakość obrazu, w rozdzielczości 1920x 1080. Zoom optyczny 4-krotny pozwala na ogólną obserwację wybranego obiektu. To urządzenie najlepsze w swojej klasie, posiada funkcje, które dodatkowo udoskonalają pracę kamery, m.in.: AES, AWB, AGC, BLC, podobnie mechaniczny filtr podczerwieni, dzięki któremu uzyskujemy obraz o odpowiednio zbalansowanej jasności. W dążeniu do zaspokojenia potrzeb klientów, producent zastosował również funkcje, dzięki którym możemy ustawić kamerę tak, aby otrzymany obraz był nie tylko świetnej jakości, ale również odpowiadał naszym preferencjom, na przykład: wyostrenie, odbicie lustrzane, stopklatka. Kamera obrotowa DS-2DE2204IW-DE3/W to urządzenie które zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów; 8 strefy prywatności, 300 presetów, to parametry, które pozwalają na stałą obserwację nierzalcznych miejsc. Kamera doskonale sprawdzi się w systemach monitoringu obsługujących miejsca użyteczności publicznej: w sklepach, w biurach, w hotelach itp. Dzięki wbudowanej głowicy, kamera obrotowa może poruszać się w osi pionowej i poziomej, zapewniając tym samym szerokie pole widzenia. Wspomniane urządzenia są ogromnym wsparciem monitoringu stacjonarnego, osoba operująca może swobodnie przyrzeć się konkretnym wydarzeniom z różnych kątów oraz w dowolnym powiększeniu. Kamera posiada funkcję inteligentnego pozycjonowania 3D co oznacza, że po zaznaczeniu myszką dowolnej wielkości obszaru kamera automatycznie wykona najazd i zbliżenie w to miejsce.

Kamera megapixelowa DS-2DE2204IW-DE3/W	
Kamera	
Czujnik obrazu	CMOS 1/3" skanowanie progresywne
Minimalne oświetlenie	0,05 luksa przy F1.6 B/W 0.01 luksa 0 luksa z promiennikiem
Balans bieli	Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/Daylight lamp/Sodium lamp
AGC	Automatyczny/Ręczny
Stosunek sygnału/szumu	≥ 52dB
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR
Szeroki zakres dynamiki	Cyfrowy WDR
Funkcje obrazu	BLC, HLC, Inteligentne usuwanie mgły
Dzień/noc	ICR



Migawka	1-1/10,000s
Zoom cyfrowy	