

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-ds-2de5120iw-ae-1mpix-2016x-p-14471.html>



## Kamera IP Speed Dome DS-2DE5120IW-AE 1Mpix 20/16x

Cena brutto	<b>3 703,54 zł</b>
Cena netto	<b>3 011,01 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>15715</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>

### Opis produktu

#### Cechy produktu

ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU 1280x960 (1280x960)
OBIEKTYW 4.7-94.0mm(1/3" 20x16x zoom optyczny)
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 0,1-100°/s
BWDR 3D DNR BLC
Dwa niezależne strumienie wideo
KOMPRESJA H.264 H.265
ZAPIS NIEKIEROWANYCH ILO NA SERWERY FTP
WISZĄCA SZCZEGÓLNOŚĆ
ROZWIĄZANIE ZWIĘKSZENIA
SIŁA NA KARTĘ MICRO SD/SDHC/SDXC (DO 128GB)
1 WISZĄCE / WISZĄCE ABONO
1 WISZĄCE / WISZĄCE ABONO
Wbudowany mikrofon
Interfejs WiFi

Kamera obrotowa IP DS-2DE5120W-AE to nowoczesne urządzenie przeznaczone do pracy w warunkach wewnętrznych. Za sprawą wbudowanego obiektywu 4.7-94.0mm zapewnia doskonałą jakość obrazu, w rozdzielczości 1280 x 960. Zoom optyczny 20-krotny pozwala na ogólną obserwację wybranego obiektu. To urządzenie najlepsze w swojej klasie, posiada funkcje, które dodatkowo udoskonalają pracę kamery, m.in.: AES, AWB, AGC, BLC, podobnie mechaniczny filtr podczerwieni, dzięki któremu uzyskujemy obraz o odpowiednio zbalansowanej jasności. W dążeniu do zaspokojenia potrzeb klientów, producent zastosował również funkcje, dzięki którym możemy ustawić kamerę tak, aby otrzymany obraz był nie tylko świetnej jakości, ale również odpowiadał naszym preferencjom, na przykład: wyostrenie, odbicie lustrzane, stopklatka. Kamera obrotowa DS-2DE5120W-AE to urządzenie które zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów; 8 strefy prywatności, 300 presetów, to parametry, które pozwalają na stałą obserwację niewygodnych miejsc. Kamera doskonale sprawdzi się w systemach monitoringu obsługujących miejsca użyteczności publicznej: w sklepach, w biurach, w hotelach itp. Dzięki wbudowanej głowicy, kamera obrotowa może poruszać się w osi pionowej i poziomej, zapewniając tym samym szerokie pole widzenia. Wspomniane urządzenia są ogromnym wsparciem monitoringu stacjonarnego, osoba operująca może swobodnie przyrzeć się konkretnym wydarzeniom z różnych kątów oraz w dowolnym powiększeniu. Kamera posiada funkcję inteligentnego pozycjonowania 3D co oznacza, że po zaznaczeniu myszką dowolnej wielkości obszaru kamera automatycznie wykona najazd i zbliżenie w to miejsce.

Kamera megapixelowa DS-2DE5120W-AE	
<b>Kamera</b>	
Czujnik obrazu	CMOS 1/3" skanowanie progresywne
Minimalne oświetlenie	F1.5, AGC On: Color: 0.02 lux, B/W : 0.002 lux, 0 lux with IR
Balans bieli	Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/Daylight lamp/Sodium lamp
AGC	Automatyczny/Ręczny
Stosunek sygnału/szumu	≥ 52dB
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR
Szeroki zakres dynamiki	Cyfrowy WDR
Funkcje obrazu	BLC, HLC, Inteligentne usuwanie mgły



---

Dzień/noc	ICR
Migawka	