

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-ds-2de7330iw-ae-3mpix-30x16-p-14481.html>



Kamera IP Speed Dome DS-2DE7330IW-AE 3Mpix 30/x16

Cena brutto	7 066,35 zł
Cena netto	5 745,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15727
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Cechy produktu

ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU 2048X1536
OBIEKTYW 4.3 DO 129MM F1.6 B/W 0.01 LUKSA Z PROMIENNIKIEM
MATRYCA 1/2.8" CMOS
WDR 3D DNR BLC
DWA MECHANICZNE STROPIENIA WIDEO
KOMPRESJA H.264
POZIOMY ZOOM
ZŁAZI NIEKOBROTOWY WYKŁADZONY SIŁKAMI
WISZĄCA
ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU 2048X1536
OBIEKTYW 4.3 DO 129MM F1.6 B/W 0.01 LUKSA Z PROMIENNIKIEM
MATRYCA 1/2.8" CMOS
WDR 3D DNR BLC
DWA MECHANICZNE STROPIENIA WIDEO
KOMPRESJA H.264
POZIOMY ZOOM
ZŁAZI NIEKOBROTOWY WYKŁADZONY SIŁKAMI
WISZĄCA

Kamera obrotowa IP DS-2DE7330IW-AE to nowoczesne urządzenie przeznaczone do pracy w warunkach wewnętrznych. Za sprawą wbudowanego obiektywu 4.3 do 129mm, zapewnia doskonałą jakość obrazu, w rozdzielczości 2048x1536. Zoom optyczny 30-krotny pozwala na ogólną obserwację wybranego obiektu. To urządzenie najlepsze w swojej klasie, posiada funkcje, które dodatkowo udoskonalają pracę kamery, m.in.: AES, AWB, AGC, BLC, podobnie mechaniczny filtr podczerwieni, dzięki któremu uzyskujemy obraz o odpowiednio zbalansowanej jasności. W dążeniu do zaspokojenia potrzeb klientów, producent zastosował również funkcje, dzięki którym możemy ustawić kamerę tak, aby otrzymany obraz był nie tylko świetnej jakości, ale również odpowiadał naszym preferencjom, na przykład: wyostrenie, odbicie lustrzane, stopklatka. Kamera obrotowa DS-2DE7330IW-AE to urządzenie które zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów; 8 strefy prywatności, 300 presetów, to parametry, które pozwalają na stałą obserwację niewaligicznych miejsc. Kamera doskonale sprawdzi się w systemach monitoringu obsługujących miejsca użyteczności publicznej: w sklepach, w biurach, w hotelach itp. Dzięki wbudowanej głowicy, kamera obrotowa może poruszać się w osi pionowej i poziomej, zapewniając tym samym szerokie pole widzenia. Wspomniane urządzenia są ogromnym wsparciem monitoringu stacjonarnego, osoba operująca może swobodnie przyjrzeć się konkretnym wydarzeniom z różnych kątów oraz w dowolnym powiększeniu. Kamera posiada funkcję inteligentnego pozycjonowania 3D co oznacza, że po zaznaczeniu myszką dowolnej wielkości obszaru kamera automatycznie wykona najzd i zbliżenie w to miejsce.

Kamera megapixelowa DS-2DE7320IW-AE	
Kamera	
Czujnik obrazu	CMOS 1/2.8" skanowanie progresywne
Minimalne oświetlenie	0,05 luksa przy F1.6 B/W 0.01 luksa 0 luksa z promiennikiem
Balans bieli	Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/Daylight lamp/Sodium lamp
AGC	Automatyczny/Ręczny
Stosunek sygnału/szum	≥ 52dB
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR
Szeroki zakres dynamiki	WDR



Funkcje obrazu	BLC, HLC, Inteligentne usuwanie mgły
Dzień/noc	ICR
Migawka	