

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-h-352-1-3mpix-3-6mm-p-11066.html>

Kamera IP Speed Dome H-352 1,3Mpix 3,6mm

Cena brutto	418,88 zł
Cena netto	340,55 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11799

Opis produktu

Kamera IP BLOW zewnętrzna obrotowa WiFi H-352

Kamery IP w dobie ogólnodostępnego internetu stają się najwygodniejszym narzędziem do zdalnego monitorowania interesujących nas obiektów: mieszkania, domu, podwórka, garażu czy biura lub zakład pracy. Instalacja kamery i oprogramowania jest szybka i łatwa. Kamerę najczęściej podłączamy bezprzewodowo do sieci WiFi lub w przypadku słabego jej zasięgu za pomocą skrętki do wewnętrznej sieci komputerowej. Następnie instalujemy na komputerze PC załączone na płycie CD oprogramowanie lub w przypadku urządzeń mobilnych aplikację P2P-BLOW z płyty CD lub pobraną z Google Play (Android) albo Apple Store (iOS) i już po krótkiej konfiguracji otrzymujemy wygodny monitoring w postaci płynnego, czystego obrazu na naszym komputerze, smartfonie lub tablecie.

Dane techniczne:

- Przetwornik obrazu 1M, 1/4" kolorowy przetwornik CMOS
- Rozdzielczość video: 1280 x 720 pikseli, 720p
- Obiektyw: f3,6mm
- Minimalne oświetlenie: 0,5 Lux
- Szklany obiektyw
- Filtr podczerwieni IR Cut (zapewnia wierne odwzorowanie kolorów)
- Kąt widzenia: 60°
- Kompresja video: H.264
- Częstotliwość klatek 15FPS (VGA), 30 FPS (QVGA)
- Praca w trybie dzień / noc
- Oświetlenie LED: 22 diod podczerwieni
- Widzialność w nocy: do 20m
- Zakres obrotu kamery: poziomo - 350°, pionowo - 120°
- Detekcja ruchu z alarmem i powiadaniem na telefon
- Ethernet: 10/100Mbps RJ-45
- Standart sieci bezprzewodowej: IEEE 802.11b/g/n
- Szybkości przesyłania bezprzewodowego: IEEE 802.11b-11Mbps(max), IEEE 802.11g-54Mbps(max)
- Szyfrowanie sygnału bezprzewodowego: 64/128-bitWEP Encryption
- Obsługa kart micro SD do 32GB (włączona karta micro SD 8GB)
- Mikrofon stereo



- Kompatybilność z systemami: iOS, Android, Windows

- Zasilanie: 5V/2,5A DC
- Klasa szczelności: IP66
- Kolor obudowy: biały

- Wymiary:

Kopułka szklana: Ø 100 x 50mm

Obudowa: Ø 115 x 230 mm

Ramię mocujące: 165 x 175 mm

- Opakowanie: pudełko o wymiarach 265 x 250 x 175 mm

Zawartość opakowania:

- Kamera IP

- Antena WiFi

- Przewód Ethernet

- Zasilacz

- Śruby mocujące

- Dysk CD z oprogramowaniem

- Instrukcja obsługi i szybkiego montażu