

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-hyu-626-4mpix-2-8-12mm-p-17235.html>

Kamera IP Speed Dome HYU-626 4Mpix 2,8-12mm

Cena brutto	1 804,88 zł
Cena netto	1 467,38 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18876
Producent	Hyundai

Opis produktu

CMOS 1/3 ", skanowanie progresywne

H.265 +, H.265, H.264 +, H.264, MJPEG

2560 x 1440 @ 25fps

Potrójny strumień

Zasięg IR do 15 metrów

4-krotny zoom optyczny

16-krotny zoom cyfrowy

3D-DNR (cyfrowa redukcja szumów)

Prawdziwe WDR 120dB

Nadaje się do stosowania na zewnątrz (IP66)

Ochrona wandal (IK8)

Obsługa PoE (Power over Ethernet)

-CMOS 1/3 ", 4 MP

- Cyfrowa rozdzielczość: 4MP (2560 x 1440), 3 MP (2048 x 1536), 1080P (1920 x 1080), 1,3 MP (1280 x 960), 720P (1280 x 720) itd.

- H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG

- Strumień 1: 4MP / 3MP / 1080P / 1,3MP / 720P (25 kl./s)

- Strumień 2: D1 / VGA / CIF (25 kl./s)

- Strumień 3: 720P / D1 / VGA / CIF (25 kl./s)

- Tryb dzienny / nocny ze zdejmowanym filtrem mechanicznym

- Inteligentne IR: 15 metrów

- Minimalna iluminacja: 0,05 luksa F1.6 kolor / 0,005 luks F1.6 B / W
- 4-krotny zoom optyczny: 2,8 ~ 12 mm (100 ° ~ 33 °)
- Szybki zoom: 2 sekundy.
- Tryb ostrości: auto, semiauto i ręczny
- 16-krotny zoom cyfrowy
- Menu OSD
- Automatyczna / ręczna regulacja wzmocnienia
- Balans bieli: automatyczny, ręczny, ATW (autotracking), kryty, lampa, lampa sodowa
- Kompensacja podświetlenia (BLC, HLC)
- Real WDR 120dB
- 3D-DNR
- EIS
- Ekspozycja regionalna, ukierunkowanie regionalne
- 2 stałe ROI na każdy strumień
- Detekcja ruchu
- 24 programowalne maski prywatności
- IVS: włamanie, potknięcie, wejście to wykrywanie, wykrywanie obszaru wyjścia, wykrywanie eliminacji obiektu, wykrywanie niewykrywanego bagażu, wykrywanie wyjątków audio, wykrywanie twarzy
- ANR i podwójny VCA
- Pozycyjny pozycjoner: 0 ° ~ 355 °
- Pionowy pozycjoner: 0 ° ~ 90 °
- Instrukcja Velocidad: 0,1 ° ~ 100 ° / s. (H), 0,1 ° ~ 100 ° / s. (V)
- Predefiniowane ustawienie Velocidad: 100 ° / s. (H), 100 ° / s. (V)
- 300 ustawień wstępnych
- Proporcjonalny zoom
- Audio: 1 wejście / 1 wyjście
- Gniazdo kart microSD / SDHC / SDXC do 256 GB (karta nie jest dołączona)
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 Base-T)
- Protokoły sieciowe: IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP / IP, DHCP, PPPoE, Bonjour
- Kompatybilny z ONVIF, ISAPI i CGI
- Do 20 jednoczesnych użytkowników
- Obsługiwane przeglądarki internetowe: IE 8 ~ 11, Chrome 31.0 ~ 44, Firefox 30.0 ~ 51
- Zasilanie: 12 V DC, maks. 10,9 W
- Obsługiwany PoE 802.3af, max. 12,2W
- Temperatura pracy -20 ° C ~ + 60 ° C

- RH: <90%, bez kondensacji
- IP66
- IK8
- Obudowa z aluminium, poliwęglanu i tworzywa sztucznego