

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-hyu-687-4mpix-4-8-120mm-p-19596.html>

Kamera IP Speed Dome HYU-687 4Mpix 4,8-120mm

Cena brutto	4 924,71 zł
Cena netto	4 003,83 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21509
Producent	Hyundai

Opis produktu

Matryca CMOS 1 / 2,5 "
Do 4MP przy 25 fps
Zoom optyczny 25X i cyfrowy 16X
H.265, H.265 +, H.264, H.264 +
Oświetlenie IR do 100 m
WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, Defog, EIS
MicroSD do 256 GB (karta nie jest dołączona)
Audio: 1 wejście / 1 wyjście
IP66
Obsługa 12V CC, PoE +

Matryca CMOS 1 / 2,5 ", 4 MP
H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
Rozdzielczość cyfrowa: 4 MP (2560 x 1440), 3 MP (2048 x 1536), 1080 P (1920 x 1080), 1,3 MP (1280 x 960), 720 P (1280 x 720), D1 / 4CIF (704 x 576), VGA (640 x 480), CIF (352 x 288)
Strumień 1: 4MP, 3MP (25 fps), 1080P, 1,3MP, 720P (25/50 fps)
Strumień 2: D1 / 4CIF, VGA, CIF (25 fps)
Strumień 3: 1080P, 1,3MP, 720P, D1 / 4CIF, VGA, CIF (25 fps)
Tryb dzienny / nocny z wyjmowanym filtrem mechanicznym
Inteligentne mierniki IR 100
Minimalne oświetlenie: 0,005 luksa F1.6 kolor / 0,001 luksa F1.6 B / W / 0 luksów IR Wł
Zoom optyczny 25X: 4,8 ~ 120 mm
Kąt widzenia: 59,5 ° ~ 2,6 ° H, 35,7 ° ~ 1,5 ° V, 66,6 ° ~ 3 ° D
Zoom optyczny 3,6 sek
Ostrość: automatyczna, półautomatyczna i manualna
16-krotny zoom cyfrowy
Balans bieli: automatyczny, ręczny, ATW, wewnętrzny, zewnętrzny, lampa, lampa sodowa
Automatyczna / ręczna kontrola wzmocnienia
BLC, HLC
WDR true 120 dB (niezgodny z pełną prędkością fps)
3D-DNR
Detekcja ruchu
24 programowalna maska prywatności
Odmgłanie, EIS, ROI 4 stref na 3 strumieniach
IVS: wtargnięcie, tripwire, wykrywanie wejścia do obszaru, wykrywanie obszaru wyjścia, wykrywanie eliminacji obiektu, wykrywanie bagażu nienadzorowanego, wykrywanie wyjątku dźwięku
ANR i VCA dual
Audio: 1 wejście / 1 wyjście
Pozycjoner poziomy: ciągły 360 °
Pozycjoner pionowy: -15 ° ~ 90 °, autoflip 180 °
Prędkość ręczna: 0,1 ° ~ 80 ° / sek. (H), 0,1 ° ~ 80 ° / sek. (V)



Ustawiona prędkość: 80 ° / s. (H), 80 ° / sek. (V)
300 presetów
4 wzory (nagrywanie 10 minut na skan), 8 rund (32 presety na rundę)
Proporcjonalny zoom
Działania po bezczynności: ustawienie wstępne, wzorzec skanowania, skanowanie okrągłe, skanowanie automatyczne, skanowanie pionowe, skanowanie losowe, skanowanie ramek i skanowanie panoramiczne
Pozycjonowanie 3D
Wyświetlanie pozycji PTZ
Zaprogramowane zamrażanie
Zaplanowane zadanie: Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Auto Scan / Tilt Scan / Random Scan / Frame Scan / Panorama Scan / Dome Reboot / Dome Adjust / Aux Output
MicroSD / SDHC / SDXC do 256 GB (karta nie jest dołączona)
Interfejs sieciowy: RJ45 (10 / 100M)
Protokoły sieciowe: IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP / IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
Kompatybilny z ONVIF (Profile S / G / T), ISAPI, SDK
Kompatybilny z DDNS
Do 20 użytkowników jednocześnie
Obsługiwana przeglądarka internetowa: IE 8 ~ 11, Chrome 31.0+, Firefox 30.0+, Edge 16.16299+
Zasilanie: 12V DC (max. 18W), PoE + (802.3 at, klasa 4)
Temperatura pracy: -30 ° C ~ + 65 ° C
RH: <90%
IP66
Odporna na uderzenia pioruna (4000 V), ochrona przeciwprzepięciowa
Obudowa z PVC i metalu
Wymiary: Ø164,5 x 290 mm
Waga: 2 kg
Uchwyt ścienny i zasilacz