

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-hyundai-hyu-428-2mpix-4-8-120mm-p-15922.html>



Kamera IP Speed Dome HYUNDAI HYU-428 2Mpix 4,8-120mm

Cena brutto	3 910,48 zł
Cena netto	3 179,25 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17390
Producent	Hyundai

Opis produktu

- CMOS 1 / 2.8 "2 megapiksele
- Formaty kompresji H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
- Rozdzielczość cyfrowa: 1080P (1920x1080), 1.3MP (1280x960), 720p (1280x720), etc.
- Strumień 1: 1080P (25/30 ips), 1,3 MP, 720 P (25/50 cps)
- Strumień 2: D1 / 4CIF, 704x480, 640x480, CIF (25 obrazów / s)
- Strumień 3: 1080P, 1,3 MP, 720p, D1 / 4CIF, 640x480 CIF (25 klatek na sekundę)
- Tryb dzienny / nocny ze zdejmowanym filtrem mechanicznym
- Inteligentne IR 100 metrów
- Minimalne natężenie oświetlenia: 0,005 luks. Kolor F1.6 / 0,001 luks. F1.6 B / N / 0 luks
- 25-krotny zoom optyczny: 4,8 ~ 120 mm (57,6 ° ~ 2,5 °)
- Szybkość zoomu optycznego 3,6 sekundy
- Automatyczne, półautomatyczne i ręczne ustawianie ostrości
- 16-krotny zoom cyfrowy
- Balans bieli w 7 konfiguracjach
- Automatyczna i ręczna regulacja wzmocnienia
- Kompensacja podświetlenia (BLC, HLC)
- Real WDR 120 dB
- Redukcja szumów 3D
- Videosensor
- 24 programowalne maski prywatności
- Defog, EIS, ROI 4 stref w 3 streamingu
- IVS: włamanie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia do strefy, wykrywanie wyjścia poza obszar, wykrywanie usuwania obiektów, wykrywanie bagażu bez dozoru
- ANR i podwójny VCA
- Dwukierunkowe audio
- Pozycjoner poziomy: ciągły 360 °
- Pozycjoner pionowy: -15 ° ~ 90 °, autoflip 180 °
- Prędkość ręczna: 0,1 ° ~ 80 ° / s. (H), 0,1 ° ~ 80 ° / s. (V)
- Prędkość zadana: 80 ° / s. (H), 80 ° / s. (V)
- 300 ustawień wstępnych
- 4 wzory (nagrywanie 10 minut na każdy skan), 8 rund (32 ustawienia na rundę), automatyczne skanowanie
- Proporcjonalny zoom
- Akcja po bezczynności: Preset, wzorzec skanowania, skanowanie, okrągły automatyczne skanowanie, skanowanie pionowe, losowe skanowanie, skanowanie i panoramiczne okno skanowania
- Pozycjonowanie 3D
- Wyświetlanie pozycji PTZ
- Zablokuj ustawienie wstępne
- Planowanie zadań Preset, wzorzec skanowania, okrągłe skanowanie, automatyczne skanowanie, skanowanie pionowe, losowe skanowanie, okno skanowania, Pan Scan, uruchom kopuły regulacji kopuła wyjście pomocnicze i
- Gniazdo MicroSD / SDHC / SDXC do 256 GB (nie dołączono karty)
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10 / 100M)
- Protokoły sieciowe: IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP / IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
- Kompatybilny z ONVIF, PSIA, CGI

- Kompatybilny z DDNS
- Do 20 jednoczesnych użytkowników
- Obsługuje przeglądarki internetowe: IE 8 ~ 11, Chrome 31.0 ~ 44, Firefox 30.0 ~ 51
- Zasilanie: 12 V DC (maks. 18 W), PoE + (802.3 w, klasa 4)
- Temperatura pracy -30 ° C ~ + 65 ° C
- Wilgotność: <90%
- Stopień ochrony IP66
- Odporność na wyładowania atmosferyczne (4000V), ochrona przed skokami napięcia
- PCV i metalowa obudowa
- Wymiary: Ø164,5 x 290 mm
- Waga: 2 kg