

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-ipc-k7cp-5h1wf-5mpix-3-6mm-p-27242.html>



## Kamera IP Speed Dome IPC-K7CP-5H1WF 5Mpix 3,6mm

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>267,32 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>217,33 zł</b>      |
| Numer katalogowy | <b>30256</b>          |
| Kod producenta   | <b>IPC-K7CP-5H1WF</b> |
| Producent        | <b>Brak</b>           |

### Opis produktu

Kamery serii IMOU zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz obsługi. W połączeniu z przyjazną dla użytkowników platformą IMOU, urządzenia serii IMOU umożliwiają każdemu stworzenie prostego i skutecznego systemu monitoringu.

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 100 m. Kamera spełnia klasę szczelności IP66.

Dodatkowo kamera posiada funkcję aktywnego odstraszania intruzów za pomocą reflektora LED światła białego aktywowanego ruchem.

Uwaga! Urządzenia z serii IMOU nie posiadają interfejsu WEB. W celu uzyskania optymalnej wydajności pracy kamer serii IMOU, rekomendowane jest stosowanie kart pamięci Micro SD marki DAHUA.

### SPECYFIKACJA

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Standard:                                 | IP                          |
| Rozdzielczość:                            | 2880 x 1620 - 5 Mpx         |
| Przetwornik:                              | 1/3 " Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw:                                 | 3.6 mm                      |
| Kąt widzenia:                             | 73 °                        |
| Zasięg oświetlacza IR:                    | 30 m                        |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 30 m                        |

|  |  |
|--|--|
| Zakres obrotu w poziomie:                | 355 °  |
| Zakres obrotu w pionie:                  | 0 ° ... 90 °   |
| Audio:                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Przesył audio po sieci</li> </ul>  |
| Metoda kompresji obrazu:                 | H.265 / H.264  |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s @ 5 Mpx  |
| Interfejs sieciowy:                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet : 100 Mbps,</li> <li>• Wi-Fi 6 - IEEE 802.11 b/g/n/ax</li> </ul>   |
| WEB Server:                              |  |
| Dostęp z telefonu komórkowego:           | <p>Dostęp przez chmurę (P2P)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU</li> <li>• Android: Darmowa aplikacja IMOU</li> </ul> |
| Domyślny login / hasło administratora:   | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu   |
| Domyślny adres IP:                       | DHCP   |
| Porty dostępu przez www:                 |  |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:     |  |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:    |  |

|                        |   |
|------------------------|---|
| RTSP URL:              |   |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 512GB  |
| Wybrane funkcje:       | <ul style="list-style-type: none"> <li>•<br/>Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) - detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi</li> <li>•<br/>Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n/ax, Zasięg : 100 m (otwarta przestrzeń),</li> <li>•<br/>Inteligentne śledzenie obiektów</li> <li>•<br/>Powiadamianie alarmowe - Wysyłanie natychmiastowych alertów aktywowanych ruchem na telefon komórkowy</li> <li>•<br/>D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 8x</li> <li>•<br/>Full Color - kolorowy tryb nocny</li> <li>•<br/>Reflektor LED</li> <li>•<br/>Alarm świetlny</li> <li>•<br/>Funkcja aktywnego odstraszania</li> <li>•<br/>Chmura IMOU</li> <li>•<br/>Przycisk RESET</li> </ul> |
| Zasilanie:             | 12 V DC / 500 mA (zasilacz w komplecie)   |
|                        |   |

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Pobór mocy:         | $\leq 6$ W                      |
| Klasa szczelności:  | IP66                            |
| Temperatura pracy:  | -30 °C 50 °C                    |
| Waga:               | 0.39 kg                         |
| Wymiary:            | 136 x 121 x 183 mm (z uchwytem) |
| Obsługiwane języki: |                                 |
| Producent / Marka:  | DAHUA / IMOU                    |