

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-ipc-p213-af40kc-p-25419.html>

Kamera IP Speed Dome IPC-P213-AF40KC

Cena brutto	430,50 zł
Cena netto	350,00 zł
Numer katalogowy	28184
Producent	Brak

Opis produktu

KAMERA OBROTOWA IP DUAL LIGHT IPC-P213-AF40KC - UNIARCH

IPC-P213-AF40KC to kompaktowa kamera obrotowa, działająca w systemie IP. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałogniskowy 4mm oraz wydajny przetwornik 1/2.8" Progressive Scan CMOS, który pracuje w rozdzielczości 3MPx @2304x648pt. Kompresja danych kamery działa w standardzie H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG. Urządzenie posiada również wbudowany dualny promiennik IR oraz światła białego z zasięgiem działania do 30m. Obudowa kamery stworzona została w standardzie IP66. Kamera zasilana jest napięciem 12V DC lub poprzez PoE.

Duży atutem kamery jest także obsługa takich funkcji analizy obrazu VCA jak przekroczenie linii oraz wtargnięcie w obszar.

Parametry techniczne:

- Przetwornik: 1/2.8" PS CMOS
- Rozdzielczość: 3MPx @2304x648pt
- Framerate: 20k/s
- Obiektyw: 4mm
- Kąt widzenia: 90.5°
- Prędkość obrotu: 1°/s ~ 40°/s

- Ilość presetów: 256
- Oświetlacz IR: 30m
- Oświetlacz światła białego: 30m
- Dwukierunkowe audio: Tak - mikrofon + głośnik
- Kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Funkcje obrazu: D-WDR, 3D NR, BLC/HLC, ROI, Digital DEFOG
- Detekcja ruchu: Tak
- Funkcje VCA: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar
- Konfigurowalne maski prywatności: Tak, do 4 masek
- Konfiguracja i obsługa zdalna: oprogramowanie VMS Uniarch Client, przeglądarka WEB, aplikacja mobilna Uniarch
- Klasa szczelności: IP66
- Temperatura pracy: -30°C to +60°C
- Zasilanie: 12V DC, PoE
- Wymiary: Φ 118mm*118mm*199mm
- Waga: 0,52 kg