

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-snp-5430hp-1-3mpix-3-5-150-5m-p-7087.html>



## Kamera IP Speed Dome SNP-5430HP 1,3Mpix 3,5-150,5m

Cena brutto	<b>13 435,76 zł</b>
Cena netto	<b>10 923,38 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>07440</b>
Producent	<b>Samsung Techwin</b>

### Opis produktu

**SNP-5430H** to prawdziwa nowość na rynku urządzeń kameringu sieciowego. Wyprodukowana przez firmę **Samsung** kamera dedykowana jest do zastosowań zewnętrznych, a doskonałej jakości podzespoły są znakomicie chronione przez **wandaloodporną, wodoszczelną obudowę IP66 IK10**. Model ten pracuje w rozdzielczości **1,3Mpix**, zapewniając obrazowanie przez całą dobę, również w po zmierzchu w trybie **Dzień / Noc**. Największą zaletą **SNP-5430H** jest aż **43-krotny zoom optyczny**, pozwalający na uchwycenie każdego szczegółu obiektów znajdujących się w znacznym oddaleniu od urządzenia. Dzięki wykorzystaniu tej kamery zapewniona zostaje precyzyjna weryfikacja wszystkich zarejestrowanych na materiale wideo osób oraz zdarzeń. **SNP-5430H** posiada także slot **SD** dla lokalnego magazynowania nagrań i oferuje szereg funkcji dodatkowych, m.in. **inteligentną analizę obrazu IVA** i **rozszerzoną dynamikę WDR**.

### Cechy charakterystyczne SNP-5430:

- doskonała kamera IP
  - obraz w rozdzielczości 1,3Mpix
  - wandaloodporna wodoszczelna obudowa IP66 IK10
  - 43x zoom optyczny
  - rozszerzona dynamika WDR
  - slot SD
  - Internal PTZ
  - funkcje inteligentnej analizy obrazu IVA
  - tryb Dzień / Noc
  - zasilanie POE lub sieciowe
- Przetwornik:**1/4" 1.3M CMOS**
  - Wielkość obrazu [px]:**1280 x 1024**
  - Czułość [lux]:**0,5 (color); 0,01 (B/W)**
  - Ogniskowa obiektywu [mm]:**3,5 - 150,5**
  - Apertura [F]:**max. 1,4(Wide) / 4,9(Tele)**
  - Kompresja:**H.264, MJPEG**
  - Kompresja audio:**G.711 u-law/G.726 selectable, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps**
  - Zasilanie:**24V AC / PoE+**
  - Gniazdo karty pamięci:**SD/SDHC/SDXC**
  - Zoom optyczny:**43x**
  - Zoom cyfrowy:**16x**
  - Dzień/Noc:**TAK**
  - BLC:**TAK**
  - HLC:**TAK**
  - WDR:**TAK**
  - IVA:**TAK**
  - Wzmocnienie kontrastu:**SSDR**

- Redukcja szumów:**SSNR III**
- DIS:**TAK**
- Defog:**TAK**
- Detekcja ruchu:**TAK**
- Maski prywatności:**TAK**
- Protokoły:**TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, RTCP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),**
- Obudowa:**IP66, IK10**
- Temperatura pracy [°C]:**24V AC: -50 - 55; PoE+: -30 - 55**
- Wymiary [mm]:**Ø 220 x 293,6**
- Waga [g]:**3400**