

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-snp-5430p-1-3mpix-3-5-150-5m-p-7086.html>



Kamera IP Speed Dome SNP-5430P 1,3Mpix 3,5-150,5m

Cena brutto	12 565,64 zł
Cena netto	10 215,97 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	07439
Producent	Samsung Techwin

Opis produktu

Najnowsza kamera kopułkowa **SNP-5430** firmy **Samsung** powstała z myślą o jej zastosowaniu w profesjonalnych sieciowych instalacjach wewnętrznych. Kamera ta dostarcza obraz w rozdzielczości **1,3Mpix** (1280 x 512pt), a dzięki funkcji aż **43-krotnego zoomu optycznego** umożliwia dokładne zarejestrowanie wszystkich szczegółów nawet bardzo daleko znajdujących się obiektów. Jest to urządzenie dedykowane do pracy całodobowej, oferujące możliwości obrotu oraz pochylenia. Dzięki precyzji z jaką można sterować kamerą jest ona szczególnie polecana do miejsc, w których konieczna jest wiarygodna weryfikacja wszystkich zarejestrowanych osób i zdarzeń. **SNP-5430** wyposażono także w slot **microSD**, zapewniający magazynowanie materiałów wideo na karcie, np. podczas awarii sieci. Model ten można zasilć standardowo z sieci elektroenergetycznej napięciem 24V AC lub wykorzystując technologię Power over Ethernet.

Cechy charakterystyczne SNP-5430:

- doskonała kamera IP
 - obraz w rozdzielczości 1,3Mpix
 - 43x zoom optyczny
 - rozszerzona dynamika WDR
 - Internal PTZ
 - tryb Dzień / Noc
 - funkcje inteligentnej analizy obrazu IVA
 - zasilanie POE lub sieciowe
-
- Przetwornik:**1/4" 1.3M CMOS**
 - Wielkość obrazu [px]:**1280 x 1024**
 - Czułość [lux]:**0,5 (color); 0,01 (B/W)**
 - Ogniskowa obiektywu [mm]:**3,5 - 150,5**
 - Apertura [F]:**max. 1,4(Wide) / 4,9(Tele)**
 - Kompresja:**H.264, MJPEG**
 - Kompresja audio:**G.711 u-law/G.726 selectable, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps**
 - Zasilanie:**24V AC / PoE+**
 - Gniazdo karty pamięci:**microSD/SDHC/SDXC**
 - Zoom optyczny:**43x**
 - Zoom cyfrowy:**16x**
 - Dzień/Noc:**TAK**
 - BLC:**TAK**
 - HLC:**TAK**
 - WDR:**TAK**
 - IVA:**TAK**
 - Wzmocnienie kontrastu:**SSDR**
 - Redukcja szumów:**SSNR III**
 - DIS:**TAK**

- Defog:**TAK**
- Detekcja ruchu:**TAK**
- Maski prywatności:**TAK**
- Protokoły:**TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, RTCP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),**
- Temperatura pracy [°C]:**-10 - 55**
- Wymiary [mm]:**Ø 152,0 x 218,0**
- Waga [g]:**2200**