

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-snp-6200rhp-2mpix-4-45-89mm-p-7092.html>



Kamera IP Speed Dome SNP-6200RHP 2Mpix 4,45-89mm

Cena brutto	12 438,97 zł
Cena netto	10 112,98 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	07445
Producent	Samsung Techwin

Opis produktu

Kamera PTZ **SNP-6200RHP** marki **Samsung** zaprojektowana została z myślą o pracy na zewnątrz budynków. Model ten cechuje się niebywałą funkcjonalnością oraz doskonałymi parametrami pracy. Obraz generowany w rozdzielczości **1920 x 540pt** zachowuje wszystkie szczegóły obserwowanej sceny, a dzięki zbliżeniom **20-krotnego zoomu optycznego** możliwe jest dokładne zarejestrowanie zdarzeń i obiektów znajdujących się w znacznym oddaleniu od kamery. **SNP-6200RHP** oferuje również szereg dodatkowych rozwiązań, w tym **system redukcji szumów SSNR III**, **wzmocnienie kontrastu SSSDR**, **kompensację oświetlenia tylnego i lamp samochodowych (BLC, HLC)**, a także **stabilizację obrazu DIS** oraz **funkcje inteligentnej analizy obrazu**. Wysokiej jakości mechanizm obrotowy zastosowany w tym modelu pozwala na wygodne sterowanie kamerą, dzięki czemu model ten może z powodzeniem zastąpić kilka standardowych stałopozycyjnych urządzeń dozoru wizyjnego. Obudowa kamery wykonana została w standardzie **IP66** oraz **IK10**, umożliwiając instalację tego modelu w środowisku niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz podwyższonego ryzyka potencjalnego ataku ze strony wandalii. **Promiennik IR o zasięgu 100m** idealnie sprawdza się podczas obserwacji prowadzonej w porze nocnej.

Podstawowe właściwości:

- doskonała kamera PTZ
- obraz w rozdzielczości Full HD
- 20x zoom optyczny, 8x zoom cyfrowy
- gniazdo kart pamięci SD
- funkcje pozwalające uzyskać wysoką jakość obrazu: DIS, SSNR III, SSSDR, ATW, AWC, HLC, BLC, WDR
- promiennik IR o zasięgu do 100m
- detekcja ruchu, maski prywatności
- inteligentna analiza obrazu
- ochronna obudowa IP66 IK10

- Przetwornik: **1/3" 2M PS CMOS**
- Wielkość obrazu [px]: **1920 x 1080**
- Czułość [lux]: **1,5 (color); 0 (IR LED on)**
- Ogniskowa obiektywu [mm]: **4,45 - 89**
- Kompresja: **H.264, MJPEG**
- Kompresja audio: **G.711 u-law, G.726**
- Zasilanie: **24V AC**
- Gniazdo karty pamięci: **SD/SDHC**
- Dzień/Noc: **TAK**
- Zasięg oświetlacza IR [m]: **100**
- BLC: **TAK**
- HLC: **TAK**
- WDR: **TAK**
- Wzmocnienie kontrastu: **SSDR**

- Redukcja szumów:**SSNR III**
- Detekcja ruchu:**TAK**
- Maski prywatności:**TAK**
- Zoom optyczny:**20x**
- Zoom cyfrowy:**8x**
- Zakres obrotu [°]:**360**
- Zakres pochyleń [°]:**-5 ~ 185**
- Ilość presetów:**255**
- Obudowa:**IP66, IK10**
- Temperatura pracy [°C]:**-50 - 55**
- Wymiary [mm]:**Ø 248 x 399,5**
- Waga [g]:**6600**