

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-bcs-b-ti415ir3-4mpix-2-8-12mm-p-22236.html>

## Kamera IP tubowa BCS-B-TI415IR3 4Mpix 2,8-12mm

Cena brutto	<b>811,82 zł</b>
Cena netto	<b>660,02 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>24441</b>

### Opis produktu

BCS-B-TI415IR3 - Tubowa kamera IP 4 mpx o rozdzielczości 2560×1440@20fps z obiektywem regulowanym 2.8-12 mm. Kamera przeznaczona do montażu zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego. Obudowa posiada klasę szczelności IP67. Kamera posiada wbudowany promiennik IR umożliwiający doświetlenie terenu o zasięgu do 30m. Wbudowany mechaniczny filtr podczerwieni pozwala na uzyskanie wyraźnego obrazu nawet w warunkach ograniczonego oświetlenia. Oprócz tego kamera cechuje się:

- Przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Rozdzielczość 2560×1440@20fps
- Kompresja H.265+/H.264+
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Funkcje AGC, AWB, AES, BLC, D-WDR, 3D DNR, ROI
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(android, iOS), P2P, Onvif
- Detekcja ruchu, maska prywatności
- Obiektyw zmienno-ogniskowy 2.8-12 mm F1.6 MOTOZOOM

## Parametry techniczne:

- Przetwornik obrazu 1/2.8" CMOS
- Max. rozdzielczość 2560 x 1440 (4 Mpx)
- Obiektyw MOTOZOOM, 2.8 - 12 mm
- Kompresja obrazu H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Zasięg oświetlacza Do 30 m
- Prędkość 25 kl/s @ 2 Mpx
- Czułość 0.018 Lux
- Standard ONVIF Profil S, Profil G, ISAPI
- Zasilanie DC12V( $\pm 25\%$ ) / PoE(802.3 af)
- Pobór mocy <13W
- Temperatura pracy -30...+60 °C
- Waga 1 kg
- Wymiary  $\Phi 105 \times 244.4\text{mm}$
- Lokalne nagrywanie (karta SD) TAK
- Kolor obudowy jasny