

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-bcs-tip5401ir-v-iii-4mpix-2-7-12m-p-13666.html>



Kamera IP tubowa BCS-TIP5401IR-V-III 4Mpix 2,7-12m

Cena brutto	1 044,28 zł
Cena netto	849,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	14798
Producent	BCS

Opis produktu

Uniwersalna kamera tubowa 3 megapixels, model **BCS-TIP5401IR-V-III**, marki **BCS Line** z obiektywem zmienno ogniskowym wraz z MOTOZOOM. Obiektyw zmiennoogniskowy o ogniskowej 2,7-12mm. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu 60m pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja WDR poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Uchwyt z przepustem kablowym pozwala na zamocowanie kamery zarówno na ścianie jak i suficie. Obudowa zewnętrzna z IP66 metalowa. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC lub poprzez PoE (802.3af).

Charakterystyka kamery

- Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS
- Kompresja video H.264+ i obrazu MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni wideo
- 25kl/s przy 4M/3M/1080P/SXGA/1.3M/720P
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- WDR, HLC, BLC
- Wbudowany obiektyw 2.7-12 mm, MOTOZOOM
- Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m
- Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
- Standard IP66
- Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

Dane techniczne

System skanowania	Progressive Scan	
Przetwornik	1/3" 4Megapixel CMOS	
Ilość pikseli	2688(H)×1520(V)	
Czułość	Kolor: 0.1Lux/F1.4Wł. IR: 0Lux/F1.4	
Stosunek S/N	> 50dB (AGC wył.)	
Balans bieli	Auto/ręcznie	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2,7-12mm F1.4 motozoom auto DC (H:100°-35°, V:54°-20°)
	Kompensacja tła	BLC/ HLC/ WDR

	Funkcja poszerzonej dynamiki	Wył.-wł (WDR 120dB) - regulacja
	Migawka	Auto/ręcznie (1/3-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
	Redukcja szumów (NR)	3DNR Wył. - wł - regulacja
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wył. (4obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)
	Strefy zastrzeżone	wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar)
	Obrót obrazu	Mirror, flip 90°, 180°, 270°
	Wyostżanie	Auto/Ręcznie - płynna regulacja
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik	Zasięg do 60m
Funkcje video	Kompresja	H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG
	Rozdzielczość	4M(2688x1520)(2560x1440) / 3M(2304x1296) / 1080P(1920x1080) / SXGA(1280x1024) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / VGA(640x480) / CIF(352x288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	4M/3M/1080P/SXGA/1.3M/720P(1~25kl/s)
	Prędkość transmisji strumienia drugiego	D1/ VGA/ CIF(1~25kl/s)
	Przepływność	H.264: 40K ~ 10Mbps
	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieci	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, easy4ip
	Zgodność	ONVIF, CGI, PSIA
	Użytkownicy mobilni	iOS, Android
	Użytkownicy	20 (10 zalogowanych)
Gniazdo kart pamięci	microSD Do 128GB	
Zasilanie:	12VDC / POE (802.3at)	
Pobór mocy	<12.95W z wł IR	
Środowisko pracy	-30°C ~ +60°C, IP66	
Waga	0.68kg	
Wymiary dł/wys/szer	213x72x80mm	