

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-bcs-tip8200ir-ll-2mpix-4-9mm-p-9943.html>

## Kamera IP tubowa BCS-TIP8200IR-LL 2Mpix 4-9mm



Cena brutto	<b>2 706,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 200,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>10527</b>
Producent	<b>BCS</b>

### Opis produktu

**BCS-TIP8200IR-LL** to kamera tubowa 2 megapixels, z obiektywem zmiennogniskowym **4-9mm**. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu **50m** z diodami wysokiej mocy pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Poszerzona dynamika obrazu **Ultra WDR**. Zewnętrzna regulacja obiektywu i dostęp do karty micro SD pod kłapką od spodu kamery ułatwiają końcową konfigurację i dopasowanie pola widzenia kamery. Uchwyt z przepustem kablowym ułatwiający dopasowanie kąta widzenia kamery i dostępne jako opcja adaptery montażowe ułatwiają instalację kamery na elewacji. Wejścia / wyjścia alarmowe oraz wejścia / wyjścia audio dają dodatkowe możliwości integracji kamery z systemami alarmowymi lub np zewnętrznym oświetleniem. Obudowa zewnętrzna metalowa z IP66. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC lub poprzez PoE (802.3af).

Dane techniczne:

System skanowania	Progressive scane	
Przetwornik	1/1.9" 2Megapixel PS CMOS	
Ilość pikseli	1920(H)×1080(V)	
Wyjście Video	1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm	
Czułość	Kolor: 0.005Lux/F1.65, 0Lux/F1.2(wł. IR)	
Stosunek S/N	> 50dB (AGC wyl.)	
Balans bielei (ATW)	automatyczny/ręczny	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	4-9mm F1.65 MOTOZOOM
	Kompensacja tła	Wyl. - wł (BLC)
	Funkcja poszerzonej dynamiki	Wyl.-wł (Ultra WDR) płynna regulacja do 120dB
	Migawka	Auto, Ręczna (1/3-1/10000), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	Wyl. - wł
Funkcje dodatkowe	Redukcja szumów 3D DNR	Wyl. - wł
	Detekcja ruchu	wł./wyl. 4 strefy (regulacja położenia, rozmiaru, czułości pół detekcji)
	Strefy zastrzeżone	wł./wyl. 4 obszary
	Odbicie lustrzane	wł./wyl.
	Wyostrażanie	wł./wyl - płynna regulacja
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni	Zasięg 50m
Funkcje video	Wejście / wyjście alarmowe	2/1
	Kompresja	H.264 / MPEG
	Rozdzielczość	1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	1080P(1 ~ 50kl/sek)
	Prędkość transmisji drugiego strumienia	D1/CIF(1 ~ 25kl/sek)
	Prędkość transmisji trzeciego strumienia	1080P/720P/D1(1 ~ 25kl/sek)
Funkcje sieci	Przepływność	H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 12288Kbps
	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
	Kompatybilność	ONVIE, PSIA, CGI
	Użytkownicy mobilni	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
	Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
	Zabezpieczenia dostępu	Hasło dostępu do konfiguracji i podglądu
	Gniazdo pamięci	Micro SD do 128GB
Zasilanie:	12VDC / POE (802.3af)	
Pobór mocy	12.5W z wł. IR	



---

Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
Waga	1,25kg
Wymiary dł/wys/szer	273,3mm x 94,8mm x 94,8mm