

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-bcs-v-ti836ir5-8mpix-2-8-12mm-p-21278.html>

## Kamera IP tubowa BCS-V-TI836IR5 8Mpix 2,8-12mm

Cena brutto	<b>2 765,09 zł</b>
Cena netto	<b>2 248,04 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>23408</b>

### Opis produktu

Kamera tubowa IP model BCS-V-TI836IR5 marki BCS View.

Kamera 2Mpx wykonana w technologii IP. Wyposażona jest w dobrej klasy przetwornik 1/2.5" 8Mpx PS CMOS, o rozdzielczości 3840x2160 (8Mpx), który zapewnia obraz w bardzo dobrej jakości z wiernie oddanymi kolorami i małymi szumami przy braku oświetlenia. Posiada obiektyw zmiennoogniskowy 2.8mm ~ 12mm typu motozoom.

Wyświetlanie obrazu: 8Mpx (3840x2160)@20 kl/s.

Posiada wbudowany promiennik IR - do 50 metrów (z możliwością regulacji mocy świecenia), który umożliwia widzenie nawet w obszarze, gdzie oświetlenie jest słabe, bądź wcale dany obszar nie jest oświetlony.

BLC (kompensacja światła wstecznego) to funkcja pozwalająca zachować szczegóły obrazu nawet w naświetlonym obszarze, z kolei funkcja HLC odpowiada za poprawę jakości obrazu skierowanego na światła reflektorów. ROI pozwala na poprawę jakości obrazu w wyznaczonym obszarze. Funkcją, która daje możliwość elektronicznego niwelowania szumów w rejestrowanym obrazie jest cyfrowa redukcja szumu - DNR. Urządzenie posiada także funkcję AGC, która odpowiada za automatyczne wzmocnienie sygnału, AWB - automatyczny balans bieli oraz AES, czyli automatyczna elektroniczną migawkę.

Dzięki zastosowaniu technologii WDR kamera ta pozwala na automatyczne przechwytywanie zarówno ciemnych i jasnych obszarów obrazu (poprawa widoczności i zwiększona czytelność obrazu).

Jest to kamera przeznaczona do pracy wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Posiada klasę szczelności IP66, która zapewnia o ochronie przed pyłami, czy zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Klasa wandaloodporności IK10 gwarantuje ochronę przed upadkiem i aktami wandalizmu.

Kamera posiada slot kart pamięci MicroSD do 128GB.

Inteligentne funkcje: wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, detekcja twarzy.

Kolor: biały.

### CHARAKTERYSTYKA

- Rodzaj przetwornika: 1/2.5" PS CMOS,

-

Ilość pikseli: 8Mpx,

•

Rozdzielczość: 3840×2160,

•

Kąt widzenia: H: 115°~35°, V: 60°~19°,

•

Ogniskowa obiektywu: 2.8mm ~ 12mm,

•

Motozoom,

•

Zasięg promiennika IR: do 50 metrów,

•

Funkcje: WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC, ROI, AWB, AES, AGC,

•

Interfejs sieciowy: 1x RJ45 (10M/100M),

•

Wejście/wyjście audio: 1/1,

•

Klasa szczelności: IP66,

•

Klasa wandaloodporności: IK10,

•

Kolor: Biały,

•

Zasilanie: DC12V, PoE.