

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-dh-ipc-cd2c40-zs-2812-4mpix-p-19893.html>



## Kamera IP tubowa DH-IPC-CD2C40-ZS-2812 4Mpix

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>1 169,72 zł</b> |
| Cena netto       | <b>950,99 zł</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>21842</b>       |

### Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 3.7 Mpx.

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.8 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest łatwiejsze i uniwersalne w instalacji.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Produkt serii DAHUA Cooper został zaprojektowany z myślą o maksymalnym obniżeniu kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości oraz prostoty obsługi.

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Standard:                   | TCP/IP   |
| Przetwornik:                | 1/3 " Progressive Scan CMOS  |
| Wielkość matrycy:           | 4 Mpx  |
| Rozdzielczość:              | 2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,<br>2304 x 1296 - 3 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx ,<br>1280 x 720 - 720p   |
| Obiektyw:                   | 2.8 ... 12 mm - Motozoom   |
| Kąt widzenia:               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 97 ° ... 31 ° (dane producenta)</li> <li>• 86 ° ... 29 ° (nasze testy)</li> </ul> |
| Kompresja:                  | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 50 dB  |

|  |  |
|--|--|
| Zasięg oświetlacza IR:                   | 30 m   |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:              |  |
| Przepływność (bitrate):                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 kbit/s ... 6144 kbit/s - H.265</li> <li>• 32 kbit/s ... 6144 kbit/s - H.264</li> </ul>   |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s @ 3.7 Mpx  |
| Interfejs sieciowy:                      | 10/100 Base-T (RJ-45)  |
| Protokoły sieciowe:                      | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, TLS, SSH, Multicast  |
| Audio:                                   |  |
| WEB Server:                              | Wbudowany, Zgodność z NVR  |
| Gniazdo karty pamięci:                   | Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)   |
| Maks. liczba użytkowników on-line:       | 20   |
| ONVIF:                                   | 16.12  |
| Dostęp z telefonu komórkowego:           | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus</li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus</li> </ul>  |
| Domyślny login / hasło administratora:   | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu   |
| Domyślny adres IP:                       | 192.168.1.108  |
| Porty dostępu przez www:                 | 80, 37777  |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:     | 37777  |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:    | 37777  |
| Port ONVIF:                              | 80   |
| RTSP URL:                                | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&su<br>btype=0 - Strumień główny<br>rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&su<br>btype=1 - Strumień pomocniczy   |
| Interfejs RS-485:                        |  |
| Wybrane funkcje:                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obiektyw motozoom</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> </ul> |

|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• D-ZOOM - Zoom cyfrowy : x16</li> </ul> |
| Zasilanie:          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 470 mA</li> </ul>  |
| Pobór mocy:         | <ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 5.6 W @ 12 V DC</li> <li>≤ 6.5 W @ PoE</li> </ul>  |
| Obudowa:            | Dome, Metalowa  |
| Kolor:              | Biały   |
| Klasa szczelności:  | IP67  |
| Wandaloodporna:     |   |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C  |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski   |
| Waga:               | 0.39 kg   |
| Wymiary:            | Ø 122 x 89 mm   |
| Producent / Marka:  | DAHUA   |
| Gwarancja:          | 3 lata  |